

Keenetic Buddy 6 (KN-3411) Amplificateur de la portée du Wi-Fi 6 maillé AX3000 avec port Gigabit Eth

Neuf

Keenetic Buddy 6 (KN-3411) Amplificateur de la portée du Wi-Fi 6 maillé AX3000 avec port Gigabit Ethernet. Type: Répéteur réseau, Taux de transfert de données: 3000 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000 Mbit/s. Type d'antenne: Externe. Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X), Standards réseau: IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, Standards wifi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Couleur du produit: Blanc, Gris. Fonctions IPv4 et IPv6: IPv6 SSH, IPv6 Telnet

EAN : 4897082922100
Réf. : KN-3411-01-EU

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Keenetic**, dont la référence est **KN-3411-01-EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Keenetic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Micrologiciel évolutif	Oui
Nombre de périphériques supportés	256
Airtime Fairness (ATF)	Oui
Support d'application mobile	Oui
Assistant de configuration sur internet	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
BeamForming	Oui
Accès direct ou cloud via KeenDNS	Oui
Accès invité	Oui
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	7
Taux de transfert de données	3000 Mbit/s
Type	Répéteur réseau

Antenne

Type d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	2

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	OWE, WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Modulation	OFDMA
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	2402 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	574 Mbit/s
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	3000 Mbit/s
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Standards wifi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wifi	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v

Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
------------------------	----------------------

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Blanc, Gris

Caractéristiques de gestion

Maillage sans fil	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Interface de ligne de commande (CLI - Command-line interface)	Oui
Journalisation des événements (Event Log)	Oui
Fonction de sauvegarde	Oui
Géré sur le Cloud	Oui
Fonctions IPv4 et IPv6	IPv6 SSH, IPv6 Telnet
Sélection de fréquence dynamique (DFS)	Oui

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	208 g
Hauteur	128 mm
Profondeur	41 mm
Largeur	68 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Guide de démarrage rapide	Oui

Caractéristiques

Mémoire flash	128 Mo
---------------	--------

Type de mémoire interne	DDR3
Mémoire interne	256 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	2
Fréquence du processeur	1300 MHz
Modèle de processeur	MediaTek MT7981B
Fabricant de processeur	MediaTek

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France