

Keenetic Orbiter 6 (KAP-630) Point d'accès Wi-Fi 6 AX3000 avec port gigabit Ethernet 2,5 et alimenta

Neuf

Keenetic Orbiter 6 (KAP-630) Point d'accès Wi-Fi 6 AX3000 avec port gigabit Ethernet 2,5 et alimentation électrique par câble Ethernet. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 3000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: HTTPS, OWE, SSH, WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 4897082922506
Réf. : KAP-630-EU

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Keenetic**, dont la référence est **KAP-630-EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Keenetic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
BeamForming	Oui
Accès direct ou cloud via KeenDNS	Oui
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	7
Sélection de fréquence dynamique (DFS)	Oui
Airtime Fairness (ATF)	Oui
Système de maillage intelligent	Oui
Support VLAN	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Full duplex	Oui
Nombre d'utilisateurs	256 utilisateurs
Technologie de câblage	10/100/1000/2500Base-T
Standards réseau	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Bande de fréquence	2.4 - 5 GHz
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	3000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	2402 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	574 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	3000 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Non
2,4 GHz	Oui
Sécurité	
Accès invité	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui

Algorithme de sécurité soutenu

HTTPS, OWE, SSH, WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK

Caractéristiques de gestion

Micrologiciel évolutif	Oui
Fonction de sauvegarde	Oui
Syslog	Oui
Géré sur le Cloud	Oui
Assistant de configuration sur internet	Oui
Interface de ligne de commande (CLI - Command-line interface)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Quantité de ports RJ-45 internes	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Courant de sortie	1,5 A
Tension de sortie	12 V
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Gamme de tension continue	12 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Mur, Bureau

Antenne

Quantité d'antenne	3
Type d'antenne	Interne

représentation / réalisation

Type de mémoire interne	DDR4
Mémoire flash	128 Mo

Mémoire interne	512 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	2
Fréquence du processeur	1300 MHz
Modèle de processeur	MediaTek MT7981B
Intégré dans le processeur	Oui
Fabricant de processeur	MediaTek

Détails techniques

Produit par casier d'expédition (interne)	1 pièce
---	---------

Poids et dimensions

Poids	488 g
Hauteur	42 mm
Profondeur	170 mm
Largeur	170 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de montage	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 95%

Données logistiques

Période de garantie	3 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France