

TP-Link Tapo L900-10 Ruban lumineux universel LED 5000 mm

Neuf

TP-Link Tapo L900-10. Type: Ruban lumineux universel, Type de lampe adaptée: Ambiance, Installation prise en charge: Intérieure. Couleur de la lumière: Multi, Type d'ampoule: LED. Plage de gradation: 1 - 100%, Certification: CE, FCC, IC, JRF, VCCI, RCM, NCC, BSMI, RoHS. Type de source d'alimentation: Secteur, Consommation électrique typique: 20,5 W, Tension d'entrée: 100 - 240 V. Longueur du produit: 5000 mm, Largeur: 10 mm, Épaisseur: 1,6 mm

EAN : 4897098681329

Réf. : TAPO L900-10

Type de montage:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Vidéoprojecteur TP-Link**, dont la référence est **TAPO L900-10**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Installation prise en charge	Intérieure
Répartition de la lumière	Non-directionnel
Type de lampe adaptée	Ambiance
Adapté à une utilisation à l'intérieur	Oui
Type	Ruban lumineux universel

Lampes

Type d'ampoule	LED
Couleur de la lumière	Multi
Changement de couleur	Oui

Ergonomie

Obscurcissement	Oui
Télécommandé	Oui
Plage de gradation	1 - 100%
Plug and Play	Oui
Certification	CE, FCC, IC, JRF, VCCI, RCM, NCC, BSMI, RoHS

Puissance

Type de source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	20,5 W
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1,5 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Tension d'entrée	100 - 240 V

Poids et dimensions

Longueur du produit	5000 mm
Épaisseur	1,6 mm
Largeur	10 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	119,5 mm
Profondeur du colis	144,5 mm

Hauteur du colis	83,5 mm
Poids du paquet	400 g
Quantité	2 pièces

Autres caractéristiques

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-15 - 40 °C
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)