TP-Link Tapo L930-10 Eclairage intelligent par bande Wi-Fi

Neuf

TP-Link Tapo L930-10. Type: Eclairage intelligent par bande, Interface: Wi-Fi, Couleur du produit: Blanc. Classe d'efficacité énergétique: G, Consommation d'énergie par 1000 heures: 3 kWh, Plage d'efficacité énergétique: A à G. Largeur: 10 mm, Hauteur: 3 mm, Longueur du produit: 5000 mm. Type d'emballage: Boîte, Largeur du colis: 204,5 mm, Profondeur du colis: 231,5 mm. Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 4897098681374
Réf. : TAPO L930-10

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

Le produit **Lampe Vidéoprojecteur TP-Link**, dont la référence est **TAPO L930-10**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Certification	CE, FCC, IC, JRF, VCCI, RCM, NCC, BSMI, RoHS
Type de montage	Ruban adhésif
Obscurcissement	Oui
Plage de gradation	1 - 100%
Adapté à une utilisation à l'intérieur	Oui
Emplacement approprié	Universel
Type de lampe adaptée	Ambiance, Orientation
Durée de vie nominale	25000 h
Durée de vie de la lampe	25000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Flux lumineux	2000 lm
Température de la couleur (max)	6500 K
Température de la couleur (min)	2500 K
Changement de couleur	Oui
Couleur de la lumière	Multi
Couleur du produit	Blanc
Interface	Wi-Fi
Nombre de LED	600
Type d'ampoule	LED
Type	Eclairage intelligent par bande
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

représentation / réalisation	
Support d'application	Oui
Commande vocale	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Oui
Fonctionne avec Google Assistant	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
support smartphone à distance	Oui

Puissance	
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension de sortie	12 V

Courant de sortie	2 A
Consommation d'énergie (mode veille)	0,4 W
Tension d'entrée	100 - 240 V
Consommation électrique typique	24 W
Type de source d'alimentation	Secteur
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie par 1000 heures	3 kWh
Classe d'efficacité énergétique	G

Poids et dimensions

Poids	806 g
Longueur du produit	5000 mm
Hauteur	3 mm
Largeur	10 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	820 g
Hauteur du colis	83,5 mm
Profondeur du colis	231,5 mm
Largeur du colis	204,5 mm
Type d'emballage	Boîte

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Quantité	1 pièce

Autres caractéristiques

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-15 - 40 °C
Installation prise en charge	Intérieure
Coupé à la taille	Oui

Détails techniques

Compliance certificates	BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), JRF, NCC, RCM, RoHS, VCCI

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone