

TP-Link Tapo TC70 caméra de sécurité Sphérique

Caméra de sécurité IP Intérieure Plafond/mur

Neuf

TP-Link Tapo TC70. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Plafond/mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Sphérique. Angle d'inclinaison: 0 - 114°, Panoramique: 0 - 360°. Type de capteur: CMOS. Focale Fixe: 4 mm

EAN : 4897098681718
Réf. : TC70


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **TC70**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Filtre de coupure infrarouge	Oui
Visualisation à distance	Oui
mode Jour/Nuit	Oui
Technologie de connectivité	Sans fil
Installation prise en charge	Intérieure
Type	Caméra de sécurité IP

Design

Voyants	Système, Oui
Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Plafond/mur
Format	Sphérique

Caméra

Panoramique	0 - 360°
Angle d'inclinaison	0 - 114°
Commande d'inclinaison de la caméra	Oui
Commande de panoramique de la caméra	Oui

Détecteur d'image

Type de capteur	CMOS
-----------------	------

Système d'objectif

Focale Fixe	4 mm
Nombre de lentilles	1

vision de nuit

Vision nocturne	Oui
-----------------	-----

Vidéo

Nombre d'images par seconde	15 ips
Modes vidéo pris en charge	1080p
Formats de compression visuels	H.264

Audio

Microphone intégré	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui

Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	128 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

Sécurité

Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
--------------------------------	-----

Puissance

Sortie CC en ampères	0,6 A
Sortie CC en volts	9
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur, CC

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur	117,7 mm
Profondeur	86,6 mm
Largeur	85 mm

Contenu de l'emballage

nombre de caméras	1
-------------------	---

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	471 g
Hauteur du colis	100 mm
Profondeur du colis	175 mm
Largeur du colis	145 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)