

TP-Link Tapo C210 Dôme Caméra de sécurité IP Intérieure 1920 x 1080 pixels Au plafond/à poser

TP-Link Tapo C210. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Au plafond/à poser, Couleur du produit: Blanc, Format: Dôme. Angle de rotation: 360°, Angle d'inclinaison: 0 - 114°, Panoramique: 0 - 360°. Taille du capteur optique: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Focale Fixe: 4 mm

EAN : 4897098682777
Réf. : TAPO C210


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **TAPO C210**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Certification | FCC, IC, CE, NCC |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Type | Caméra de sécurité IP |

Design

| | |
|--------------------|--------------------|
| Voyants | Système |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de montage | Au plafond/à poser |
| Format | Dôme |

Caméra

| | |
|---------------------|----------|
| Panoramique | 0 - 360° |
| Angle d'inclinaison | 0 - 114° |
| Angle de rotation | 360° |

Détecteur d'image

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Taille du capteur optique | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| Nombre de capteurs | 1 |

Système d'objectif

| | |
|---------------------|------|
| Focale Fixe | 4 mm |
| Nombre de lentilles | 1 |

vision de nuit

| | |
|-----------------------------|---------|
| longueur d'onde infrarouge | 850 nm |
| Type de LED | IR |
| Distance de vision nocturne | 9.144 m |
| Vision nocturne | Oui |

Vidéo

| | |
|---|-----------------------|
| Nombre d'images par seconde | 15 ips |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formats de compression visuels | H.264 |
| Format vidéo pris en charge | H.264 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Total des megapixels | 3 MP |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |

Audio

| | |
|------------------------|---------|
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | 2-voies |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |

Réseau

| | |
|------------------|--|
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Non |
| Wifi | Oui |

Support de stockage

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Disque dur intégré | Non |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |

Connectivité

| | |
|-----------|-----|
| Entrée DC | Oui |
|-----------|-----|

Sécurité

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA2-PSK |
|--------------------------------|---------------|

Puissance

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Sortie CC en ampères | 0,6 A |
| Sortie CC en volts | 9 |
| Consommation électrique | 300 mA |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type de source d'alimentation | Secteur, CC |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |

Poids et dimensions

| | |
|------------|----------|
| Hauteur | 117,7 mm |
| Profondeur | 85 mm |
| Largeur | 86,6 mm |

Contenu de l'emballage

| | |
|----------------------|-----|
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Kit de montage | Oui |
| nombre de caméras | 1 |

Données logistiques

| | |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85258900 |
|---------------------------|----------|

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet | 430 g |
| Hauteur du colis | 110 mm |
| Profondeur du colis | 180 mm |
| Largeur du colis | 150 mm |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)