

TP-Link Omada EAP650-Outdoor 3000 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce

TP-Link Omada EAP650-Outdoor 3000 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

EAN : 4897098683552

Réf. : EAP650-OUTDOOR

Interface:

Interface de l'hôte:

Débit de transfert des données maximum: 3000 Mbit/s

Norme Wi-Fi:

Débit de transfert des données WLAN (max):

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels  R^oHS
COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **EAP650-OUTDOOR**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Monter les fonctions du mode AP | Réseau maillé |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Nombre d'utilisateurs | 250 utilisateurs |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum | 3000 Mbit/s |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Non |
| 2,4 GHz | Oui |
| BeamForming | Oui |
| Airtime Fairness (ATF) | Oui |
| Direction de la bande | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Sélection automatique du canal | Oui |
| Balayage de canal automatique | Oui |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 2402 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |

Sécurité

| | |
|--|---|
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs, Marche/Arrêt de diffusion SSID |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |

Connectivité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|-------------------------------------|---|

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui

Design

Bouton de réinitialisation Oui
Code (IP) Internationale Protection IP67
Couleur du produit Blanc
Positionnement Poteau, Mur
Voyants Oui

Antenne

Type de direction d'antenne Omni-directionnel
Type d'antenne Interne

Poids et dimensions

Hauteur 56,8 mm
Profondeur 106,5 mm
Largeur 280,4 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%
Température hors fonctionnement -40 - 70 °C
Température d'opération -30 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90%

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide Oui
Kit de montage Oui
Quantité 1 pièce

Certificat

Certification CE, FCC, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)