

# TP-Link Tapo C325WB Balle (forme) Caméra de sécurité IP Intérieure et extérieure 2688 x 1520 pixels

Neuf

TP-Link Tapo C325WB. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Balle (forme). Illumination minimum: 0,0005 lux, Angle de vue de l'objectif, diagonal: 127°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79"). Résolution maximale: 2688 x 1520 pixels, Total des megapixels: 4 MP, Formats de compression visuels: H.264

EAN : 4897098685426

Réf. : TAPO C325WB

Interface:

Interface de l'hôte:

Débit de transfert des données maximum:

Norme Wi-Fi:

Débit de transfert des données WLAN (max):

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone

 36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels R<sup>o</sup>HS COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **TAPO C325WB**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Certification                | CE, FCC, RoHS, RCM       |
| Technologie de connectivité  | Sans fil                 |
| Installation prise en charge | Intérieure et extérieure |
| Type                         | Caméra de sécurité IP    |

### Design

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Code (IP) Internationale Protection | IP66          |
| Voyants                             | Oui           |
| Couleur du produit                  | Blanc         |
| Type de montage                     | Mur           |
| Format                              | Balle (forme) |

### Caméra

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Angle de vue de l'objectif, diagonal | 127°       |
| Illumination minimum                 | 0,0005 lux |

### Détecteur d'image

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Type de capteur           | CMOS                       |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79") |
| Nombre de capteurs        | 1                          |

### Système d'objectif

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nombre de lentilles | 1 |
|---------------------|---|

### vision de nuit

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Vision nocturne | Oui |
|-----------------|-----|

### Vidéo

|   |                    |
|---|--------------------|
| Nombre d'images par seconde             | 20 ips             |
| Modes vidéo pris en charge              | 1512p              |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2688 x 1520        |
| Formats de compression visuels          | H.264              |
| Total des megapixels                    | 4 MP               |
| Résolution maximale                     | 2688 x 1520 pixels |

### Réseau

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Standards wifi                   | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)      |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP       |
| Standards réseau                 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Ethernet/LAN                     | Oui                                      |
| Bluetooth                        | Non                                      |
| Wifi                             | Oui                                      |

### Support de stockage

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Cartes mémoire compatibles         | MicroSD (TransFlash) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui                  |
| Disque dur intégré                 | Non                  |

### Connectivité

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Entrée DC                           | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1   |

### Sécurité

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES |
|--------------------------------|-------------|

### Puissance

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Sortie CC en ampères          | 0,6 A       |
| Sortie CC en volts            | 9           |
| Fréquence d'entrée AC         | 50 - 60 Hz  |
| Tension d'entrée AC           | 100 - 240 V |
| Type de source d'alimentation | CC          |

### Conditions environnementales

|   |             |
|---|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 90%     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%    |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 60 °C |
| Température d'opération                   | -20 - 45 °C |

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 90,4 mm  |
| Profondeur | 137,9 mm |
| Largeur    | 148,7 mm |

### Contenu de l'emballage

|                   |   |
|-------------------|---|
| nombre de caméras | 1 |
|-------------------|---|

## Informations sur l'emballage

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Poids du paquet     | 500 g    |
| Hauteur du colis    | 92,5 mm  |
| Profondeur du colis | 201,5 mm |
| Largeur du colis    | 189,5 mm |



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)