

TP-Link Tapo TC65 caméra de sécurité Balle (forme) Caméra de sécurité IP Extérieure 2304 x 1296 pixe

Neuf

TP-Link Tapo TC65. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil. Type de montage: Plafond/mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Balle (forme). Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Focale Fixe: 3,89 mm. Distance de vision nocturne: 30 m, Type de LED: IR, longueur d'onde infrarouge: 850 nm

EAN : 4897098687635

Réf. : TC65

Interface:

Interface de l'hôte:

Débit de transfert des données maximum:

Norme Wi-Fi:

Débit de transfert des données WLAN (max):

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **TC65**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Certification	CE
Filtre de coupure infrarouge	Oui
Visualisation à distance	Oui
Assistant virtuel	Amazon Alexa & Google Assistant
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Installation prise en charge	Extérieure
Type	Caméra de sécurité IP

Design

Résiste aux intempéries	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP66
Voyants	Système
Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Plafond/mur
Format	Balle (forme)

Détecteur d'image

Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
---------------------------	--------------------------

Système d'objectif

Focale Fixe	3,89 mm
Nombre maximum d'ouverture	2,2
Nombre de lentilles	1

vision de nuit

longueur d'onde infrarouge	850 nm
Type de LED	IR
Distance de vision nocturne	30 m
Vision nocturne	Oui

Vidéo

Diffusion vidéo	Oui
Nombre d'images par seconde	15 ips
Formats de compression visuels	H.264
Total des megapixels	3 MP
Résolution maximale	2304 x 1296 pixels

Audio

Microphone intégré	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui

Réseau

Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	150 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	128 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Disque dur intégré	Non

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Type de notification d'alerte	Message d'alerte texte
Sirène intégrée	Oui

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

Puissance

Sortie CC en ampères	0,6 A
Sortie CC en volts	9
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur, CC

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	-20 - 45 °C

Configuration minimale du système

Système mobile supporté

Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 15, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3

Poids et dimensions

Hauteur	64,3 mm
Profondeur	103,4 mm
Largeur	142,3 mm

Contenu de l'emballage

Modèle de montage	Oui
Fixations comprises	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Vis incluses	Oui
Kit de montage	Oui
nombre de caméras	1

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	500 g
Hauteur du colis	92,5 mm
Profondeur du colis	201,5 mm
Largeur du colis	189,5 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)