

TP-Link EAP610 V2 point d'accès réseaux locaux sans fil 1800 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, support

Neuf

TP-Link EAP610 V2. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1800 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 4897098687772
Réf. : EAP610_V3
Interface:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  36kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs TP-Link**, dont la référence est **EAP610_V3**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
2,4 GHz	Oui
6 GHz	Non
5 GHz	Oui
Débit de transfert des données maximum	1800 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	574 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	1201 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Bande de fréquence	2.4 - 5 GHz
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
Support VLAN	Oui
Limitation du débit	Oui
Direction de la bande	Oui
Airtime Fairness (ATF)	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Puissance de transmission (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)
Puissance de transmission (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3)
Assistance contrôle des flux	Oui
Monter les fonctions du mode AP	Réseau maillé
Méthode de propagation du spectre	OFDMA
Sélection automatique du canal	Oui
Balayage de canal automatique	Oui
Gestion de bande passante adaptative	Oui
Fonctions LAN virtuelles	SSID-based VLAN assignment
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3
Filtrage d'adresse MAC	Oui

Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	16

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
Micrologiciel évolutif	Oui
Syslog	Oui
Programme de gestion	Omada

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée DC	Oui

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Gamme de tension continue	12 V
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Passive PoE

Design

Positionnement	Plafond, Mur
Couleur du produit	Blanc
Bouton de réinitialisation	Oui
Voyants	Oui

Antenne

Type d'antenne	Interne
Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
Quantité d'antenne	4
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel

Poids et dimensions

Hauteur	33,6 mm
Profondeur	160 mm
Largeur	160 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 40%
Température d'opération	10 - 90 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Certificat

Certification	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

représentation / réalisation

Systemes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux
-------------------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)