

## TP-Link Tapo C420S2 Bulbe Caméra de sécurité IP Intérieure et extérieure 2560 x 1440 pixels Mur

Neuf

TP-Link Tapo C420S2. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Bulbe. point de vue angle (FOV): 113°. Taille du capteur optique: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Longueur focale: 3.18 mm

EAN : 4897098688052  
Réf. : TAPO C420S2


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **TAPO C420S2**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Fonction de comptage des personnes	Oui
Technologie de connectivité	Sans fil
Installation prise en charge	Intérieure et extérieure
Type	Caméra de sécurité IP

### Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	256 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

### Poids et dimensions

Hauteur	64,2 mm
Profondeur	64,2 mm
Largeur	110,6 mm

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	-20 - 45 °C

### Puissance

Autonomie batterie	0,5 année(s)
Sortie CC en ampères	3 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Batterie, USB

### Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

### Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2-PSK
Type de notification d'alerte	Message d'alerte avec capture d'image instantanée
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente)	Détection humaine, Comptage de personnes, Détection de véhicule

Détecteur de mouvement	Oui
------------------------	-----

### Connectivité

Entrée DC	Oui
-----------	-----

### Réseau

Bande de fréquence	2.4 GHz
--------------------	---------

Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
------------------	--

Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet
---------------------------	---------------

Ethernet/LAN	Non
--------------	-----

Bluetooth	Non
-----------	-----

Wifi	Oui
------	-----

### Design

Code (IP) Internationale Protection	IP65
-------------------------------------	------

Fonctions de protection	Résistant à la poussière, Résistant à l'eau
-------------------------	---

Voyants	Système
---------	---------

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Type de montage	Mur
-----------------	-----

Format	Bulbe
--------	-------

### Audio

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Système audio	2-voies
---------------	---------

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

### Vidéo

Diffusion vidéo	Oui
-----------------	-----

Nombre d'images par seconde	20 ips
-----------------------------	--------

Modes vidéo pris en charge	1440p
----------------------------	-------

Format vidéo pris en charge	H.264
-----------------------------	-------

Résolution maximale	2560 x 1440 pixels
---------------------	--------------------

### vision de nuit

Type de LED	IR
-------------	----

Distance de vision nocturne	850 m
-----------------------------	-------

Vision nocturne	Oui
-----------------	-----

### Système d'objectif

Longueur focale 3.18 mm

### Caméra panoramique

Angle de vue, horizontal (caméra panoramique) 113°

### Détecteur d'image

Scan progressif Oui  
Résolution efficace du capteur (module thermique) 2560 x 1440 pixels  
Taille du capteur optique 25,4 / 3 mm (1 / 3")

### Contenu de l'emballage

USB chargeur inclus Oui  
Guide de démarrage rapide Oui  
Vis incluses Oui  
crochets d'élévation inclus Oui  
Kit de montage Oui  
Câbles inclus LAN (RJ-45), USB  
nombre de caméras 2

### Caméra

point de vue angle (FOV) 113°

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis 100 mm  
Profondeur du colis 250 mm  
Largeur du colis 277 mm  
Poids du paquet 1,26 kg



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)