

TP-Link TAPO C125 caméra de sécurité Caméra de sécurité IP Intérieure 2560 x 1440 pixels Bureau

TP-Link TAPO C125. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Bureau, Couleur du produit: Blanc. Angle de vue de l'objectif, horizontal: 120°, Angle de vue de l'objectif, vertical: 67°, Angle de vue de l'objectif, diagonal: 140°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Zoom numérique: 12x, Focale Fixe: 2,45 mm

EAN : 4897098688083
Réf. : TAPO C125

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs TP-Link**, dont la référence est **TAPO C125**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Large dynamique éventail (WRD) | Oui |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Type | Caméra de sécurité IP |

Design

| | |
|--------------------|--------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de montage | Bureau |

Caméra

| | |
|--|------|
| Angle de vue de l'objectif, diagonal | 140° |
| Angle de vue de l'objectif, vertical | 67° |
| Angle de vue de l'objectif, horizontal | 120° |

Détecteur d'image

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |

Système d'objectif

| | |
|----------------------------|---------|
| Focale Fixe | 2,45 mm |
| Nombre maximum d'ouverture | 2 |
| Zoom numérique | 12x |
| Capacité du zoom | Oui |

vision de nuit

| | |
|-----------------------------|--------|
| longueur d'onde infrarouge | 940 nm |
| Type de LED | IR |
| Distance de vision nocturne | 9 m |
| Vision nocturne | Oui |

Vidéo

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie de réduction de bruit | Répression du bruit digital 3d |
| Réduction du bruit | Oui |
| Nombre d'images par seconde | 30 ips |
| Formats de compression visuels | H.264 |
| Total des megapixels | 4 MP |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Résolution maximale | 2560 x 1440 pixels |
|---------------------|--------------------|

Audio

| | |
|--------------------|-----|
| Microphone intégré | Oui |
|--------------------|-----|

| | |
|------------------------|-----|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|------------------------|-----|

Réseau

| | |
|---------------|-----|
| Vue en direct | Oui |
|---------------|-----|

| | |
|----------------|---|
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|----------------|---|

| | |
|-----------|-----|
| Bluetooth | Oui |
|-----------|-----|

| | |
|------|-----|
| Wifi | Oui |
|------|-----|

Support de stockage

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
|-------------------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
|----------------------------|----------------------|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
|------------------------------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Disque dur intégré | Non |
|--------------------|-----|

Sécurité

| | |
|--------------------------------|-----|
| Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
|--------------------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|---|
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3 |
|--------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|-------|
| Niveau sonore de la sirène | 94 dB |
|----------------------------|-------|

Caractéristiques de gestion

| | |
|----------------------------|-----|
| Bouton de réinitialisation | Oui |
|----------------------------|-----|

Puissance

| | |
|----------------------|-------|
| Sortie CC en ampères | 0,6 A |
|----------------------|-------|

| | |
|--------------------|---|
| Sortie CC en volts | 9 |
|--------------------|---|

| | |
|-----------------------|----------|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
|-----------------------|----------|

| | |
|---------------------|-------------|
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
|---------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------|----|
| Type de source d'alimentation | CC |
|-------------------------------|----|

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
|-------------------------------------|---------|

| | |
|---|----------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
|---|----------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|-------------------------|-----------|

Poids et dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 44,6 mm |
| Profondeur | 66,4 mm |
| Largeur | 76,4 mm |

Contenu de l'emballage

| | |
|-------------------|---|
| nombre de caméras | 1 |
|-------------------|---|

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet | 370 g |
| Hauteur du colis | 64 mm |
| Profondeur du colis | 175 mm |
| Largeur du colis | 145 mm |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)