

TP-Link Tapo C225 Tower Caméra de sécurité IP Intérieure 2560 x 1440 pixels Bureau

Neuf

TP-Link Tapo C225. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Bureau, Couleur du produit: Noir, Blanc, Format: Tower. point de vue angle (FOV): 360°, Angle de rotation: 360°, Angle d'inclinaison: 0 - 149°. Type de capteur: Lumière des étoiles, Taille du capteur optique: 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Résolution effective du capteur: 1440 pixels. Focale Fixe: 4 mm

EAN : 4897098688090

Réf. : TAPO C225

Empilable:

Bloc d'alimentation inclus:

Quantité de ports:

Port vidéo:

Interface:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs TP-Link**, dont la référence est **TAPO C225**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Certification	CE, RCM, WEEE, EAC
Lumière intégré	Oui
Visualisation à distance	Oui
mode Jour/Nuit	Oui
suivi automatique	Oui
Technologie de connectivité	Sans fil
Installation prise en charge	Intérieure
Type	Caméra de sécurité IP

Design

Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de montage	Bureau
Format	Tower

Caméra

Type obturateur de la caméra	Électronique
Vitesse panoramique	120 °/sec
Panoramique	0 - 360°
Angle d'inclinaison	0 - 149°
Angle de rotation	360°
point de vue angle (FOV)	360°
Commande d'inclinaison de la caméra	Oui
Commande de panoramique de la caméra	Oui

Détecteur d'image

Nombre de pixels effectifs (H x V)	2560 x 1440 pixels
Résolution effective du capteur	1440 pixels
Taille du capteur optique	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Type de capteur	Lumière des étoiles

Système d'objectif

Focale Fixe	4 mm
Nombre maximum d'ouverture	1,6
Nombre de lentilles	1

vision de nuit

longueur d'onde infrarouge	940 nm
Nombre de DEL d'éclairage	1
Type de LED	IR
Vision nocturne	Oui

Vidéo

Diffusion vidéo	Oui
Nombre d'images par seconde	15 ips
Enregistrement vidéo	Oui
Modes vidéo pris en charge	1440p
Formats de compression visuels	H.264
Résolution maximale	2560 x 1440 pixels

Audio

Détection audio	Oui
Microphone intégré	Oui
Système audio	2-voies
Haut-parleurs intégrés	Oui

Réseau

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ethernet/LAN	Non
Bluetooth	Non
Wifi	Oui

Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Disque dur intégré	Non

Connectivité

Entrée DC	Oui
-----------	-----

Sécurité

Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
--------------------------------	-----

Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2-PSK
Encryptage HTTPS	Oui
Type de notification d'alerte	Notification push, Message d'alerte avec capture d'image instantanée
Protection de la vie privée	Oui

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Télécommandé	Oui
support smartphone à distance	Oui

Puissance

Sortie CC en ampères	1 A
Sortie CC en volts	12
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Diamètre	8 cm
Hauteur	112 mm

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base
Modèle de montage	Oui
Vis incluses	Oui
nombre de caméras	1

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Compliance certificates

RoHS

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	500 g
Hauteur du colis	110 mm
Profondeur du colis	190 mm
Largeur du colis	160 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)