

Ricoh fi-7480 Scanner ADF 600 x 600 DPI A3 Gris, Blanc

Neuf

Scanner ADF A3 pour la numérisation rapide de lots mixtes: 80 ppm/160 ipm en recto verso à 300 ppp, résolution optique 600 dpi via Dual CCD et LED blanches. Chargeur 100 feuilles, gestion de cartes plastifiées et livrets (galet rétractable), prise en charge de documents longs jusqu'à 5588 mm. Écran LCD, pilotes ISIS/TWAIN, USB 3.2, certifié ENERGY STAR et RoHS.

EAN : 4939761308444
Réf. : PA03710-B001
Écran intégré: Oui
Cycle de fonctionnement par jour (max):
Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI
Type de scanner: Scanner ADF
Taille de papier de série A ISO maximum: A3


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Scanner Ricoh**, dont la référence est **PA03710-B001**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Ricoh pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Modes de couleur de numérisation noir/blanc	Niveau de gris, Monochrome
Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4)	160 ipm
Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4)	160 ipm
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	80 ppm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	80 ppm
Numérisation de film	Non
Résolution des images monochromes de sortie	1 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	304,8 x 5588 mm

Design

Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Gris, Blanc
Type de scanner	Scanner ADF

représentation / réalisation

Pilotes de scan	ISIS, TWAIN
Source lumineuse	LED blanche (4x)
Type de capteur	Dual CCD

Capacité d'entrée

Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles
---	--------------

Gestion du papier

Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	50,8 x 69 mm
Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	304,8 x 431,8 mm
Longueur de balayage maximum	5,588 mm
Largeur maximale de balayage	30,5 cm

Grammage du support, chargeur automatique de documents	27 - 413 g/m ²
Poids du support de la carte en plastique	27 - 413 g/m ²
Épaisseur de supports (min)	1,4 mm
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A8
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Détection multi-alimentation	Oui
Prise en charge des types de numérisation de support	Papier plastifié

Connectivité

Interfaces standards	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connecteur USB	USB Type-B
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Oui
Type de connecteur à douille	C5

Puissance

Tension d'entrée	100-240 V
Consommation d'énergie (mode économie)	1,4 W
Consommation électrique (arrêt)	0,35 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,35 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	43 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation
Windows

Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Professional x64

Prise en charge du système d'exploitation
serveur

Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids	7,6 kg
Hauteur	168 mm
Profondeur	209 mm
Largeur	380 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	PaperStream IP, PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools, ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode for PaperStream
Drivers inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Adaptateur secteur fourni	Oui
---------------------------	-----

Détails techniques

Données logistiques

Code du système harmonisé	8471607000
---------------------------	------------

Longueur brute de la palette	121,9 cm
------------------------------	----------

Largeur brute de la palette	101,6 cm
-----------------------------	----------

Poids de l'emballage papier	2,4 kg
-----------------------------	--------

Poids de l'emballage métallique	0 g
---------------------------------	-----

Poids de l'emballage en bois	0 g
------------------------------	-----

Poids de l'emballage en plastique	15 g
-----------------------------------	------

Quantité par palette (air)	24 pièces
----------------------------	-----------

Produits par palette (mer)	40 pièces
----------------------------	-----------

Hauteur de la palette (mer)	180 cm
-----------------------------	--------

Hauteur de la palette (air)	114 cm
-----------------------------	--------

Poids de l'emballage en carton	1,2 kg
--------------------------------	--------

Poids de l'emballage en film	15 g
------------------------------	------

Poids des emballages en polystyrène (EPS/EPP)	200 g
---	-------

Glass packaging weight	0 g
------------------------	-----

Pays d'origine	Indonésie
----------------	-----------

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Autres caractéristiques

Couleurs de fonds	Noir, Blanc
-------------------	-------------

Couleur de fonds sélectionnable	Oui
---------------------------------	-----

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,9 kg
-----------------	--------

Hauteur du colis	330 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	302 mm
---------------------	--------

Largeur du colis	505 mm
------------------	--------

Quantité	1 pièce
----------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)