

Ricoh ScanSnap iX1600 Numériseur chargeur automatique de documents (adf) + chargeur manuel 600 x 600

Neuf

Conçu pour la numérisation quotidienne de documents, ce modèle traite jusqu'à 40 ppm en recto verso via ADF 50 feuilles et gère cartes de visite et reçus. Écran tactile TFT 4,3" avec profils, dont des icônes pour jusqu'à quatre personnes. Résolution 600 x 600 dpi, sorties JPG/PDF. Wi-Fi avec ScanSnap Cloud pour envoyer sans PC. Garantie 36 mois, certifié Energy Star et RoHS.

EAN : 4939761311758

Réf. : PA03770-B401

Écran intégré: Oui

Cycle de fonctionnement par jour (max):

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Numériseur chargeur automatique de docu...

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Scanner Ricoh**, dont la référence est **PA03770-B401**, a obtenu la note de **6.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Ricoh pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	40 ppm
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	216 x 360 mm

Design

Écran intégré	Oui
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	4.3"
Écran	TFT
Couleur du produit	Blanc
Type de scanner	Numériseur chargeur automatique de documents (adf) + chargeur manuel

représentation / réalisation

Pilotes de scan	ISIS, ScanSnap
Formats des fichiers numérisés	JPG, PDF
Source lumineuse	LED RGB
Type de capteur	Colour CIS

Capacité d'entrée

Capacité d'entrée standard	50 feuilles
----------------------------	-------------

Gestion du papier

Épaisseur de la carte (max)	0,76 mm
Lettre	Oui
Légal	Oui
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5, B6
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite, Carte postale (JPN)

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-B
----------------	------------

Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Oui
Type de connecteur à douille	C7

Puissance

Tension d'entrée	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Secteur

Réseau

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids	3,4 kg
Hauteur	152 mm
Profondeur	161 mm
Largeur	292 mm

Détails techniques

Données logistiques

Code du système harmonisé	8471607000
Longueur brute de la palette	101,6 cm
Largeur brute de la palette	121,9 cm
Poids de l'emballage papier	2,4 kg
Poids de l'emballage métallique	0 g
Poids de l'emballage en bois	0 g
Poids de l'emballage en plastique	15 g
Quantité par palette (air)	60 pièces
Produits par palette (mer)	96 pièces
Hauteur de la palette (mer)	2,07 m
Hauteur de la palette (air)	135,4 cm
Poids de l'emballage en carton	1,2 kg

Poids de l'emballage en film	15 g
Poids des emballages en polystyrène (EPS/EPP)	200 g
Glass packaging weight	0 g
Pays d'origine	Chine

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Autres caractéristiques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,8 kg
Hauteur du colis	236 mm
Profondeur du colis	399 mm
Largeur du colis	247 mm
Quantité	1 pièce

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Adaptateur secteur fourni	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)