

Ricoh fi-8040 Numériseur chargeur automatique de documents (adf) + chargeur manuel 600 x 600 DPI A4

Neuf

Scanner de production pour documents A4, il numérise jusqu'à 40 ppm (80 ipm en recto verso) à 600 x 600 dpi via ADF 50 feuilles, avec cycle quotidien de 6 000 pages. Écran tactile 4,3" et DirectScan pour envoyer sans PC vers dossiers ou emails. USB 3.2 Gen 1 et Gigabit LAN pour l'intégration réseau. Détection ultrasonique et pages vierges. ENERGY STAR, RoHS.

EAN : 4939761313615

Réf. : PA03836-B001

Écran intégré: Oui

Cycle de fonctionnement par jour (max): 6000 pages

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Numériseur chargeur automatique de docu...

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Scanner Ricoh**, dont la référence est **PA03836-B001**, a obtenu la note de **6.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ricoh pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4)	80 ipm
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	40 ppm
Résolution des images monochromes de sortie	8 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Numérisation recto verso	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	210 x 297 mm

Design

Écran intégré	Oui
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	4.3"
Couleur du produit	Noir, Gris
Type de scanner	Numériseur chargeur automatique de documents (adf) + chargeur manuel

représentation / réalisation

Caractéristiques du logiciel intelligent du scanner	Background purifying, Détection des pages vierges
Pilotes de scan	ISIS, SANE, TWAIN
Capteur à ultra-sons	Oui
Cycle de fonctionnement par jour (max)	6000 pages
Source lumineuse	LED RGB
Type de capteur	Dual CIS

Capacité d'entrée

Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
---	-------------

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	40 - 209 g/m ²
Épaisseur de la carte (max)	0,76 mm
Lettre	Oui
Légal	Oui

ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Mode papier long	Oui
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite, Papier ordinaire, Papier plastifié, Carte postale (JPN)

Connectivité

Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Oui
Type de connecteur à douille	C7

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	1,9 W
Tension d'entrée	100 - 240 V
Mode veille	Oui
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation d'énergie (mode veille)	0,15 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	19 W

Poids et dimensions

Poids	3,1 kg
Hauteur	143 mm
Profondeur	157 mm
Largeur	292 mm

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Poids du paquet	4,5 kg
Hauteur du colis	240 mm
Profondeur du colis	399 mm
Largeur du colis	249 mm

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	ADF paper chute, AC adapter, Setup DVD-ROM
------------------------	--

Câbles inclus	Secteur, USB
Adaptateur secteur fourni	Oui

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

Autres caractéristiques

Couleurs de fonds	Blanc
Compliance certificates	RoHS

Données logistiques

Longueur brute de la palette	101,6 cm
Largeur brute de la palette	121,9 cm
Code du système harmonisé	8471607000
Poids de l'emballage papier	2,4 kg
Poids de l'emballage métallique	0 g
Poids de l'emballage en bois	0 g
Poids de l'emballage en plastique	15 g
Quantité par palette (air)	60 pièces
Produits par palette (mer)	96 pièces
Hauteur de la palette (mer)	199 cm
Hauteur de la palette (air)	130,4 cm
Poids de l'emballage en carton	1,2 kg
Poids de l'emballage en film	15 g
Poids des emballages en polystyrène (EPS/EPP)	200 g
Glass packaging weight	0 g

Pays d'origine

Chine



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr