Ricoh SP-2240 Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Noir

Neuf

Ricoh SP-2240. Surface maximal de numérisation: 215,9 x 355,6 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Profondeur d'affichage de sortie de couleur: 24 bit. Type de scanner: Scanner ADF, Couleur du produit: Noir. Type de capteur: Dual CIS, Cycle de fonctionnement par jour (max): 6000 pages, Source lumineuse: LED RGB. Capacité du chargeur automatique de documents: 80 feuilles. Taille de papier de série A ISO maximum: A4, ISO, Format Series A (A0...A9): A4, A5, A6, ISO, Formats Series-B (B0...B9): B6, B4, B5

EAN : 4939761317613
Réf. : PA03880-B401
Ecran integré: Non
Cycle de fonctionnement par jour (max): 6000 pages
Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI
Type de scanner: Scanner ADF
Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Scanner Ricoh**, dont la référence est **PA03880-B401**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ricoh pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation	
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	40 ppm
Résolution des images monochromes de sortie	1 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Numérisation recto verso	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	215,9 x 355,6 mm

Design	
Écran integré	Non
Couleur du produit	Noir
Type de scanner	Scanner ADF

représentation / réalisation	
Capteur à ultra-sons	Oui
Cycle de fonctionnement par jour (max)	6000 pages
Source lumineuse	LED RGB
Type de capteur	Dual CIS

Capacité d'entrée	
Capacité du chargeur automatique de documents	80 feuilles

Gestion du papier	
Longueur de balayage maximum	6,1 m
Épaisseur de la carte (max)	1,4 mm
Lettre	Oui
Légal	Oui
Conforme aux cartes d'identité (ISO/IEC 7810)	Oui
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B6, B4, B5
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité	
Connecteur USB	USB Type-C
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Port USB	Oui

Puissance

Tension d'entrée	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation d'énergie (mode veille)	0,1 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	15 W

Poids et dimensions

Poids	3,3 kg
Hauteur	150 mm
Profondeur	163 mm
Largeur	292 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Paper Chute, AC Adapter, EU/GB Power Cords, USB Cable, Getting Started Guide, Safety Precautions, Warranty Sheet, Downloadable Software.
Câbles inclus	USB

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11 x64, Windows 10 x64
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

Autres caractéristiques

Couleurs de fonds	Blanc
Compliance certificates	RoHS

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone