

iiyama MD-CART02-S1 montage des affichages de messages 2,18 m (86") Gris Neuf

iiyama MD-CART02-S1. Capacité de charge maximale: 100 kg, Taille minimale de l'écran: 139,7 cm (55"), Taille maximale de l'écran: 2,18 m (86"), Compatibilité interface de montage (min): 200 x 100 mm, Compatibilité interface de montage (max): 800 x 600 mm. Couleur du produit: Gris

EAN : 4948570033416
Réf. : MD-CART02-S1
Capacité de charge maximale: 100 kg
Type de montage: Sol
Taille minimale de l'écran: 55"


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire ENI, TBI et VPI iiyama**, dont la référence est **MD-CART02-S1**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Compatibilité interface de montage (max)	800 x 600 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 100 mm
Type de montage	Sol
Taille maximale de l'écran	86"
Capacité de poids maximum (par écran)	100 kg
Nombre d'affichages pris en charge	1
Taille minimale de l'écran	55"
Capacité de charge maximale	100 kg

Ergonomie

Gestion optimisée des câbles	Oui
Le nombre de roues	4 roue(s)
Roues	Oui

Design

Couleur du produit	Gris
Type	Pupitre portable

Poids et dimensions

Poids	16,5 kg
Hauteur	1602 mm
Profondeur	665 mm
Largeur	1150 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	21,5 kg
Hauteur du colis	755 mm
Profondeur du colis	160 mm
Largeur du colis	1630 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
----------------	-----

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)