

iiyama TF1515MC-B2 écran plat de PC 38,1 cm (15") 1024 x 768 pixels XGA LED Écran tactile Noir

Neuf

Écran tactile open frame 15 pouces conçu pour l'intégration en kiosques et vitrines interactives. Dalle PCAP 10 points utilisable à travers une vitre, compatible doigt, stylet et gants latex. Face avant IP65, verre 6 mm dureté 7H et revêtement anti-empainte. XGA 1024x768 au format 4:3, 75 Hz, 8 ms. HDMI/DP/VGA + USB tactile, VESA 100x100, pose paysage/portrait/face-up.

EAN : 4948570116751
Réf. : TF1515MC-B2
Taille de l'écran: 15"
Type de panneau: TN
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **TF1515MC-B2**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Pas de pixel	0,297 x 0,297 mm
Angle de vision vertical	150°
Angle de vision horizontal	160°
Taux de contraste	800:1
Format d'image	4:3
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	8 ms
Luminosité de l'écran	315 cd/m ²
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Écran tactile	Oui
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	4:3
Résolution de l'écran	1024 x 768 pixels
Taille de l'écran	15"
Type HD	XGA
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Type de panneau	TN
Domaine de numérisation horizontale	31,4 - 60 kHz
Dureté de la surface	7H
Diagonale d'écran (cm)	38 cm
Nombre de couleurs affichées	16,2 millions de couleurs
Taille visualisable horizontale	30,4 cm
Taille visualisable verticale	22,8 cm
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²

représentation / réalisation

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Microphone intégré	Non
--------------------	-----

Appareil photo intégré	Non
------------------------	-----

Design

Épaisseur du verre	6 mm
--------------------	------

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Châssis avant	Noir
---------------	------

Connectivité

HDCP	Oui
------	-----

Quantité d'interface DisplayPorts	1
-----------------------------------	---

Quantité de ports HDMI	1
------------------------	---

Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
-----------------------------	---

HDMI	Oui
------	-----

Port tactile USB	Oui
------------------	-----

Ergonomie

Voyants	Oui
---------	-----

Plug and Play	Oui
---------------	-----

Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais
---------------------------------	--

Nombre de langues OSD	7
-----------------------	---

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
---------------------------	-----

Montage VESA	Oui
--------------	-----

Montage mural	Oui
---------------	-----

Norme VESA	100 x 100 mm
------------	--------------

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
--------------------------------	-------

Type d'alimentation d'énergie	Externe
-------------------------------	---------

Consommation électrique (arrêt)	1,2 W
---------------------------------	-------

Consommation d'énergie (mode veille)	1,2 W
--------------------------------------	-------

Consommation électrique typique	16 W
---------------------------------	------

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	10 kWh
---	--------

Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
---------------------------------------	---

European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	378636
---	--------

Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
--	------

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids (sans support)	2,9 kg
Hauteur (sans support)	41,5 mm
Profondeur (sans support)	291 mm
Largeur (sans support)	364 mm
Poids (avec support)	2,9 kg
Hauteur (support inclus)	291 mm
Profondeur (support inclus)	41,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	364 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,6 kg
Hauteur du colis	470 mm
Profondeur du colis	175 mm
Largeur du colis	460 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
Hauteur nette de palette	97 cm
Profondeur nette de palette	12 cm
Largeur nette de palette	86 cm
Produits par palette	44 pièces

Autres caractéristiques

Écran région visualisable HxV	304,1 x 228,1 mm
Installation prise en charge	horizontale/verticale
Certification	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Luminosité	315 cd/m ²
Contenu de l'emballage	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad
Zone d'affichage active (l x h)	304,1 x 228,1 mm

Poids	2,9 kg
Commandes d'utilisateur	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, H.size, phase, clock, auto adjust), advanced (colour temperature, sharpness), OSD (OSD timeout, OSD position, OSD H.position, OSD V.position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Mode tactile	stylus, finger, glove (latex)
Hauteur	291 mm
Largeur	364 mm
Profondeur	41,5 mm
Panneau de commande	menu, scroll up/ brightness, scroll down/ contrast, select, power
Compliance certificates	CB, CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, WEEE
Adaptateur secteur fourni	Oui
Systèmes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Guide de démarrage rapide	Oui

Écran

Connectivité

Design

représentation / réalisation

Puissance

Système informatique

Informations sur l'emballage

Contenu de l'emballage

Conditions environnementales

Certificat

Données logistiques

Durabilité

Caractéristiques

Autres caractéristiques

Poids et dimensions

Durabilité

Certificats de durabilité

ErP



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)