

iiyama TF1215MC-B1 écran plat de PC 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels LCD Écran tactile Noir

Neuf

Écran tactile 12,1" IPS 4:3 pour la bureautique, résolution 1024x768 et angles 178° pour une lecture confortable. Multitouch 10 points (capacitif projeté), compatible doigt, gant latex et stylet; verre 3,15 mm, dureté 7H, revêtement anti-traces. Connectique HDMI/DP/VGA + USB tactile, sortie audio. IP65 et montage VESA 100x100. 75 Hz et 540 cd/m² pour une image lisible.

EAN : 4948570118007
Réf. : TF1215MC-B1
Taille de l'écran: 12.1"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Écran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **TF1215MC-B1**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Écran

Poids et dimensions

Certificat

Conditions environnementales

Contenu de l'emballage

Détails techniques

Écran

Écran tactile	Oui
Technologie d'affichage	LCD
Forme d'écran	Plat
Dureté de la surface	7H
Diagonale d'écran (cm)	31 cm
Taille visualisable verticale	18,4 cm
Taille visualisable horizontale	24,6 cm
Fréquence de balayage vertical	56 - 75 Hz
Domaine de numérisation horizontale	31,4 - 60 kHz
Pas de pixel	0,24 x 0,24 mm
Nombre de couleurs affichées	16,2 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1000:1
Luminosité de l'écran	450 cd/m ²
Luminosité de l'écran (typique)	540 cd/m ²
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Type de panneau	IPS
Format d'image	4:3
Résolution de l'écran	1024 x 768 pixels
Temps de réponse	25 ms

Taille de l'écran	12.1"
-------------------	-------

représentation / réalisation

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
Interférence de la paume	Oui

multimédia

Appareil photo intégré	Non
------------------------	-----

Design

Épaisseur du verre	3,15 mm
Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Quantité de ports HDMI	1
HDCP	Oui
Sortie audio	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
HDMI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port tactile USB	Oui

Ergonomie

Plug and Play	Oui
Nombre de langues OSD	7
Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Voyants	Oui

Puissance

Consommation électrique typique	10 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Externe
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,55 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	11 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	-20 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids (sans support)	2,1 kg
Hauteur (sans support)	248 mm
Profondeur (sans support)	41,5 mm
Largeur (sans support)	308,5 mm
Poids (avec support)	2,1 kg
Hauteur (support inclus)	248 mm
Profondeur (support inclus)	41,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	308,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,9 kg
Hauteur du colis	355 mm
Profondeur du colis	165 mm
Largeur du colis	435 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
Conformité à la durabilité	Oui

Autres caractéristiques

Écran région visualisable HxV	245,8 x 184,3 mm
Certification	CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH
Compliance certificates	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, WEEE
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Commandes d'utilisateur	picture (contrast, brightness, H. position, V. position, phase, clock, auto adjust), advanced (colour temperature, sharpness), OSD (OSD timeout, OSD position, OSD H. position, OSD V. position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Luminosité	450 cd/m ²
Contenu de l'emballage	AC adapter, external control pad
Zone d'affichage active (l x h)	245,8 x 184,3 mm
Mode tactile	finger, glove (latex), capacitive stylus
Poids	2,1 kg
Hauteur	248 mm
Largeur	308,5 mm
Profondeur	41,5 mm
Panneau de commande	Menu, Scroll up / Brightness, Scroll down / Contrast, Select, Power
Adaptateur secteur fourni	Oui
Systèmes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Données logistiques

Code du système harmonisé 85285210



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)