

iiyama TF6539UHSC-B1AG Ecran d'affichage dynamique Écran plat interactif 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m

iiyama TF6539UHSC-B1AG. Conception du produit: Écran plat interactif. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570118083

Réf. : TF6539UHSC-B1AG

Taille de l'écran: 65"

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: 172 kWh

Classe d'efficacité énergétique (SDR): G

Classe d'efficacité énergétique (HDR): Indisponible

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1468kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Numérique Interactif iiyama**, dont la référence est **TF6539UHSC-B1AG**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1100:1
Temps de réponse	8 ms
Nombre de points de contact simultanés	50
Écran tactile	Oui
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	65"
Type de panneau	IPS
Rétroéclairage à LED	Oui
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Format d'image	16:9

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	1.4/2.0
Version de DisplayPort	1.2

Audio

Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Conception du produit	Écran plat interactif

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
HDCP	Oui
Utilité	Commercial

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	175 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	172 kWh

Poids et dimensions

Poids	56 kg
Hauteur	880,5 mm
Profondeur	67 mm
Largeur	1503,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	65 kg
Hauteur du colis	1020 mm
Profondeur du colis	310 mm
Largeur du colis	1670 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB
---------------	---------------------------------

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
---------------	--

Détails techniques

Certificats de durabilité

ErP

Compliance certificates

CE, REACH, RoHS, WEEE

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide

Oui

Type d'alimentation d'énergie

Interne



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)