

iiyama ProLite TF2738MSC-B2 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tact

Neuf

Moniteur tactile 27 pouces pour postes bureautiques et intégrations interactives. Dalle IPS Full HD 1920x1080, 10 points de contact projetés, réponse 5 ms et angles 178° pour un confort d'usage. Verre bord à bord 3,6 mm, dureté 6H, résistant aux rayures et aux éclaboussures en face avant. HDMI/DisplayPort/DVI, port USB tactile, haut-parleurs, montage VESA 100x100 ou 200x100.

EAN : 4948570118199
Réf. : TF2738MSC-B2
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **TF2738MSC-B2**, a obtenu la note de **4.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Dureté de la surface	6H
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 80 kHz
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	12000000:1
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran	425 cd/m ²
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Type d'écran tactile	Multi-utilisateur
Écran tactile	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	27"
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Nombre de points de contact simultanés	10
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Luminosité de l'écran (typique)	500 cd/m ²

représentation / réalisation

AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
horaires de service (heures/jours)	16/7
Technologie Low-Blue-Light	Oui

multimédia

Puissance évaluée de RMS	6 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Épaisseur du verre	3,6 mm
Couleur du produit	Noir
Châssis avant	Noir

Connectivité

HDPCP	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
Port DVI	Oui
HDMI	Oui
Port tactile USB	Oui

Ergonomie

Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Français, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe
Nombre de langues OSD	8
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100,200 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,5 W
Consommation électrique typique	25 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	24 kWh

Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	426849
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids (sans support)	8,3 kg
Hauteur (sans support)	386,5 mm
Profondeur (sans support)	52 mm
Largeur (sans support)	648,5 mm
Poids (avec support)	8,3 kg
Hauteur (support inclus)	386,5 mm
Profondeur (support inclus)	52 mm
Largeur appareil (support inclus)	648,5 mm
Largeur du cadre (en bas)	2,4 cm
Largeur du cadre (en haut)	2,4 cm
Largeur du cadre (côté)	2,45 cm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,4 kg
Hauteur du colis	500 mm
Profondeur du colis	123 mm
Largeur du colis	746 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
Hauteur nette de palette	110,7 cm
Profondeur nette de palette	2 m
Largeur nette de palette	74,7 cm
Produits par palette	36 pièces

Autres caractéristiques

Écran région visualisable HxV	597,6 x 336,2 mm
Installation prise en charge	horizontale/verticale
Largeur du cadre	2,4 cm

Certification	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Compliance certificates	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Code (IP) Internationale Protection	IP1X
Commandes d'utilisateur	picture adjust (contrast, brightness, adv. contrast, ECO mode, OD) input select, audio adjust (volume, mute, audio input) colour adjust (cool, normal, warm, user colour, i-Style colour), information, manual image adjust (sharpness, video mode adjust, blue light reducer, X-res technology), setup menu (language select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED) memory recall
Luminosité	425 cd/m ²
Zone d'affichage active (l x h)	597,6 x 336,2 mm
Mode tactile	stylus, finger, glove (latex)
Poids	8,3 kg
Hauteur	386,5 mm
Largeur	648,5 mm
Profondeur	52 mm
Panneau de commande	Menu, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-Style colour, Select/ Input select, Power
Systemes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Guide de démarrage rapide	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
 05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
 11 Cr du 30 Juillet
 33000 Bordeaux
 France