

# iiyama ProLite TF1634MC-B8X écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran ta

Neuf

Écran tactile 15,6" Full HD pour poste interactif et intégration en kiosque. Dalle IPS 178° et 450 cd/m<sup>2</sup> pour une image lisible ; technologie capacitive projetée 10 points, utilisable au doigt, avec gants latex ou styler, et fonction à travers vitre. Face avant IP65 et verre 7H pour les environnements exigeants. Entrées HDMI/DP/VGA, USB tactile et montage VESA 100 x 100.

EAN : 4948570118342  
Réf. : TF1634MC-B8X  
Taille de l'écran: 15.6"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **TF1634MC-B8X**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Dureté de la surface	7H
Diagonale d'écran (cm)	39,5 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 84 kHz
Pas de pixel	0,179 x 0,179 mm
Nombre de couleurs affichées	16,2 millions de couleurs
Taux de contraste	700:1
Forme d'écran	Plat
Luminosité de l'écran	405 cd/m <sup>2</sup>
Type d'écran tactile	Multi-utilisateur
Écran tactile	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	15.6"
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	25 ms
Taille visualisable verticale	19,4 cm
Taille visualisable horizontale	34,4 cm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Luminosité de l'écran (typique)	450 cd/m <sup>2</sup>

### représentation / réalisation

AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
Interférence de la paume	Oui

### multimédia

Microphone intégré	Non
--------------------	-----

Appareil photo intégré	Non
------------------------	-----

### Design

Épaisseur du verre	2,4 mm
--------------------	--------

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Châssis avant	Noir
---------------	------

### Connectivité

HDPCP	Oui
-------	-----

Quantité d'interface DisplayPorts	1
-----------------------------------	---

Quantité de ports HDMI	1
------------------------	---

Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
-----------------------------	---

Port tactile USB	Oui
------------------	-----

HDMI	Oui
------	-----

### Ergonomie

Nombre de langues OSD	7
-----------------------	---

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
---------------------------	-----

Montage VESA	Oui
--------------	-----

Montage mural	Oui
---------------	-----

Norme VESA	100 x 100 mm
------------	--------------

Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais
---------------------------------	--

### Puissance

Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
---------------------------------	-------

Consommation d'énergie (mode veille)	1,5 W
--------------------------------------	-------

Consommation électrique typique	18 W
---------------------------------	------

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	12,4 kWh
---	----------

Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
---------------------------------------	---

European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	391713
---	--------

Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
---------------------------------------	--------------

Type d'alimentation d'énergie	Externe
-------------------------------	---------

Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
--	------

### Durabilité

Certificats de durabilité

ErP

### Poids et dimensions

Poids (sans support)	2 kg
Hauteur (sans support)	230,5 mm
Profondeur (sans support)	46 mm
Largeur (sans support)	381 mm
Poids (avec support)	2 kg
Hauteur (support inclus)	230,5 mm
Profondeur (support inclus)	46 mm
Largeur appareil (support inclus)	381 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,9 kg
Hauteur du colis	365 mm
Profondeur du colis	290 mm
Largeur du colis	455 mm

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
Hauteur nette de palette	9,7 cm
Profondeur nette de palette	20,4 cm
Largeur nette de palette	11,5 cm
Produits par palette	78 pièces

### Autres caractéristiques

Écran région visualisable HxV	344,2 x 193,5 mm
Installation prise en charge	horizontale/verticale
Compliance certificates	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, WEEE
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Commandes d'utilisateur	picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Luminosité	405 cd/m <sup>2</sup>
Contenu de l'emballage	AC adapter
Zone d'affichage active (l x h)	344,2 x 193,6 mm

Mode tactile	stylus, finger, glove (latex)
Poids	2 kg
Hauteur	230,5 mm
Largeur	381 mm
Profondeur	46 mm
Panneau de commande	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Adaptateur secteur fourni	Oui
Systemes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Guide de démarrage rapide	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)