

iiyama ProLite X4373UHSU-B1 écran plat de PC 108 cm (42.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir

Neuf

Écran 43" 4K UHD pensé pour l'affichage professionnel, idéal pour remplacer un mur de quatre moniteurs grâce au mode PbP affichant 4 sources simultanées. Dalle VA mate 10 bits, 400 cd/m², 60 Hz et 3 ms pour une image nette et des angles 178°. Confort visuel Flicker Free et Low Blue Light. Connectique HDMI/DisplayPort, hub USB, prise casque, haut-parleurs, montage VESA.

EAN : 4948570118519
Réf. : X4373UHSU-B1
Taille de l'écran: 42.5"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Écran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **X4373UHSU-B1**, a obtenu la note de **4.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	108 cm
Taille visualisable verticale	52,9 cm
Taille visualisable horizontale	94,1 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 135 kHz
Pas de pixel	0,245 x 0,245 mm
Type de panneau	VA
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de contraste	4000:1
Forme d'écran	Plat
Type HD	4K Ultra HD
Temps de réponse	3 ms
Format d'image	16:9
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m ²
Taille de l'écran	42.5"
Écran tactile	Non
Surface d'affichage	Mat
Couverture NTSC (normale)	85%
Profondeur de couleurs	10 bit
DDC/CI	Oui
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Puissance évaluée de RMS	14 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleurs pieds	Noir
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

HDCP	Oui
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Quantité de Mini DisplayPorts	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	2
Quantité de ports avals USB de type A	4
Type de porte USB amont	USB Type-B
Nombre de ports amont	1
Concentrateur USB intégré	Oui
Version du concentrateur USB	2.0
HDMI	Oui
DisplayPort out quantity	1
Number of downstream ports	4

Ergonomie

Nombre de langues OSD	10
Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-2 - 10°
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	200 x 100 mm
Ajustement de l'inclinaison	Oui

Réglage de la hauteur	Non
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington

Puissance

Courant d'entrée	1.5 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	92 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	102 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	54 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	756755
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids (avec support)	14,5 kg
Hauteur (support inclus)	621,5 mm
Profondeur (support inclus)	251 mm
Largeur appareil (support inclus)	977,5 mm
Poids (sans support)	12,7 kg

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	19 kg
Hauteur du colis	760 mm

Profondeur du colis	240 mm
Largeur du colis	1071 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Piles de télécommande fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Support inclus	Oui

Autres caractéristiques

Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Commandes d'utilisateur	picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, advanced contrast, overdrive, black tuner), image settings (video mode adjust, sharp and soft, X-Res technology), colour settings (gamma, 6-axis, colour temperature, i-Style colour), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win 1/2/3/4 input, PiP size, PiP position, swap), signal select, audio settings (volume, mute, audio input), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, HDR, HDMI range, DDC/CI, opening logo, LED, DP daisy chain, information)
Poids	14,5 kg
Hauteur	621,5 mm
Largeur	977,5 mm
Profondeur	251 mm
Panneau de commande	Input Select, Up, Down, Menu, Power



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France