

iiyama ProLite T2754MSC-B1AG écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED

Neuf

Écran tac

Écran tactile 27" Full HD pour la bureautique et les applications interactives. Dalle IPS à 10 points (capacitif projeté) avec revêtement antireflet, angles 178° et temps de réponse 4 ms pour une saisie précise. Ergonomie avec réglage de la hauteur et inclinaison 5–90°. Connexions HDMI, VGA et USB 3.2 Gen1, hub intégré, haut-parleurs, montage VESA 100x100.

EAN : 4948570118632
Réf. : T2754MSC-B1AG
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Réglage de la hauteur: 29,8 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **T2754MSC-B1AG**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm
Fréquence numérique horizontale	30 - 83 kHz
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	4 ms
Rétroéclairage à LED	Oui
Luminosité de l'écran	300 cd/m ²
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	27"
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Nombre de points de contact simultanés	10
Type d'écran tactile	Multi-utilisateur
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Écran tactile	Oui
Type de panneau	IPS
Profondeur de couleurs	8 bit
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Écran antireflet	Oui
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²

représentation / réalisation

AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

multimédia

Microphone intégré	Non
Appareil photo intégré	Non
Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleur du produit	Noir
Châssis avant	Noir

Connectivité

HDCP	Oui
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port tactile USB	Oui
Concentrateur USB intégré	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	1
Nombre de ports amont	1
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Entrée audio	1
HDMI	Oui
Number of downstream ports	1

Ergonomie

Nombre de langues OSD	10
Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	5 - 90°
Réglage de la hauteur	29,8 cm
Montage VESA	Oui

Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	29,8 cm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	27 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	26,2 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	519606
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Type d'alimentation d'énergie	Externe
Tension sortie de l'adaptateur secteur	19 V

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids (avec support)	6,6 kg
Hauteur (support inclus)	418,5 mm
Profondeur (support inclus)	121 mm
Largeur appareil (support inclus)	612 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	8,4 kg
Hauteur du colis	477 mm
Profondeur du colis	204 mm
Largeur du colis	688 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
Hauteur nette de palette	2,06 m
Profondeur nette de palette	69,8 cm
Largeur nette de palette	124,6 cm
Produits par palette	20 pièces

Autres caractéristiques

Temps moyen entre pannes	50000 h
Écran région visualisable HxV	597,89 x 336,31 mm
Conformité certificats	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Précision de positionnement	2 mm
Commandes d'utilisateur	Picture adjust (brightness, contrast, Eco, i-Style Color, adv. contrast), Geometry (pixel clock, phase, horizontal position, vertical position, aspect), Color settings (gamma, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language, auto power off, touch wake up), Extra (reset, signal select, audio input, opening logo, LED, Overdrive, Information, volume, auto adjust)
Zone d'affichage active (l x h)	597,89 x 336,31 mm
Mode tactile	stylus, finger, glove (latex)
Nombre de ports USB	1
Poids	6,6 kg
Hauteur	418,5 mm
Largeur	612 mm
Profondeur	121 mm
Panneau de commande	Power, Menu, + / Volume, - / Eco, Select / Exit
Systèmes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Contenu de l'emballage

Câbles inclus

Secteur, USB, HDMI

Guide de démarrage rapide

Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France