

# iiyama ProLite T1521MSC-B2 écran plat de PC 38,1 cm (15") 1024 x 768 pixels XGA LED Écran tactile De

Écran tactile 15" XGA 4:3 à dalle TN et surface mate pour la bureautique. Technologie capacitive projetée 10 points, vitre 1,2 mm dureté 7H et protection IPX3. Angles 170°/160°, temps de réponse 8 ms, haut-parleurs intégrés. Inclinaison 10–70°, VESA 75x75, HDMI, VGA et USB pour le tactile, intégration simple au poste. Saisie au stylet, au doigt ou gant (latex).

EAN : 4948570120642  
Réf. : T1521MSC-B2  
Taille de l'écran: 15"  
Type de panneau: TN  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **T1521MSC-B2**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Dureté de la surface	7H
DDC/CI	Oui
Diagonale d'écran (cm)	38 cm
Taille visualisable verticale	22,8 cm
Taille visualisable horizontale	30,4 cm
Domaine de numérisation horizontale	31,4 - 60 kHz
Pas de pixel	0,297 x 0,297 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	160°
Angle de vision horizontal	170°
Taux de contraste	800:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	8 ms
Luminosité de l'écran (typique)	370 cd/m <sup>2</sup>
Luminosité de l'écran (maximum)	370 cd/m <sup>2</sup>
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Type d'écran tactile	Dessus de table
Écran tactile	Oui
Type de rétro	LED
Type de panneau	TN
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	4:3
Type HD	XGA
Résolution de l'écran	1024 x 768 pixels
Taille de l'écran	15"
Surface d'affichage	Mat
Luminosité de l'écran	325 cd/m <sup>2</sup>

### représentation / réalisation

AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

### multimédia

Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Épaisseur du verre	1,2 mm
Couleurs pieds	Noir
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel
Châssis avant	Noir

### Connectivité

Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Concentrateur USB intégré	Non
HDMI	Oui
Port tactile USB	Oui

### Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Nombre de langues OSD	8
Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Russe
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	10 - 70°
Gestion optimisée des câbles	Oui
Norme VESA	75 x 75 mm
Montage VESA	Oui

### Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Externe
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,5 W
Consommation électrique typique	16 W

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	11 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1385536
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible

### Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI
Support inclus	Oui

### Poids et dimensions

Poids (avec support)	3,5 kg
Hauteur (support inclus)	308 mm
Profondeur (support inclus)	198 mm
Largeur appareil (support inclus)	340,5 mm

### Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
Conformité à la durabilité	Oui

### Autres caractéristiques

Compliance certificates	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Code (IP) Internationale Protection	IPX3
Commandes d'utilisateur	picture (backlight, brightness, contrast, sharpness), display (auto adjustment, H position, V position, pixel clock, phase), color (color temp, picture mode), input, audio (volume, mute), other (reset, OSD time, OSD H position, OSD V position, language), information
Luminosité	325 cd/m <sup>2</sup>
Contenu de l'emballage	AC adapter, mylar sheet (for VESA mount)
Zone d'affichage active (l x h)	304 x 228 mm
Mode tactile	stylus, finger, glove (latex)
Poids	3,5 kg
Hauteur	308 mm
Largeur	340,5 mm

Profondeur	198 mm
Panneau de commande	Menu, Up/Left/ Auto adjustment button, Down/Right button, Return/Exit button, Power
Adaptateur secteur fourni	Oui
Systemes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)