

iiyama LH10551UWS-B1AG Ecran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 2,66 m (104)

Neuf

iiyama LH10551UWS-B1AG. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 2,66 m (104.7"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 5120 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: UltraWide 5K HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570121977
Réf. : LH10551UWS-B1AG

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique iiyama**, dont la référence est **LH10551UWS-B1AG**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	30 - 140 kHz
Diagonale d'écran (cm)	265,9 cm
Zone d'affichage active (l x h)	2450 x 1033,6 mm
Pas de pixel	0,479 x 0,479 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	21:9
Type HD	UltraWide 5K HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Résolution de l'écran	5120 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	2,66 m (104.7")
Type de panneau	IPS
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	25%

Connectivité

Emplacement du module OPS	Oui
RS-232C	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	4
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	1
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.0
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
DisplayPorts sur	1

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Écran antireflet	Oui
Bezel colour	Black
Norme VESA	1500 x 600 mm
Montage VESA	Oui

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe
Utilité	Universel

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	247 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	247 W

Classe d'efficacité énergétique (HDR)

Indisponible

Poids et dimensions

Afficher le poids	60,1 kg
Afficher hauteur	1070,6 mm
Afficher profondeur	99,1 mm
Largeur d'affichage	2487,4 mm
Poids	60,1 kg
Hauteur	1070,6 mm
Profondeur	99,1 mm
Largeur	2487,4 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	88,7 kg
Hauteur du colis	1407 mm
Profondeur du colis	339 mm
Largeur du colis	2683 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Certificats de durabilité	ErP
Compliance certificates	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Daisy-Chain DisplayPort	Oui

Commandes d'utilisateur

picture (brightness, contrast, sharpness), Audio (treble, bass, balance, speakers, volume), OSD setup (language, OSD H-Position, OSD V-position, transparency, OSD timeout, OSD rotation), advanced settings (colour temp., custom colour temp., gamma), general settings (power management, LED, RC lock, picture format, factory reset), other settings (source input, DP-OUT mirror, LAN, SW version)

Autres caractéristiques

Plug and Play	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)