

iiyama TE10518UWI-B1AG Ecran d'affichage dynamique En forme de kiosk 2,66 m (104.6") LED Wifi 450 cd

Neuf

iiyama TE10518UWI-B1AG. Conception du produit: En forme de kiosk. Taille de l'écran: 2,66 m (104.6"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 5120 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 450 cd/m², Type HD: 5K Ultra HD, Écran tactile. Wifi. horaires de service (heures/jours): 16/7. Système d'exploitation installé: Android. Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570122011
Réf. : TE10518UWI-B1AG
Taille de l'écran: 2,66 m (104.6")
Système informatique: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1468kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Numérique Interactif iiyama**, dont la référence est **TE10518UWI-B1AG**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Type de panneau	VA
Taille de l'écran	2,66 m (104.6")
Technologie d'affichage	LED
Résolution de l'écran	5120 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran	450 cd/m ²
Type HD	5K Ultra HD
Écran tactile	Oui
Technologie écran tactile	PureTouch-IR
Format d'image	21:9
Temps de réponse	6,5 ms
Taux de contraste	4000:1
Rapport de contraste (dynamique)	5000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Zone d'affichage active (l x h)	2450 x 1033,6 mm
Diagonale d'écran (cm)	265,7 cm
Dureté de la surface	7H
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 135 kHz
Épaisseur du verre	3 mm
Pas de pixel	0,479 x 0,479 mm
Nombre de points de contact simultanés	40

Connectivité

Version HDMI	2.0/2.1
Quantité de ports HDMI	5
Quantité de ports d'entrée HDMI	1
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Port DVI	Non
Quantité d'interface DisplayPorts	1
DisplayPorts en	1
Port USB	Oui

Nombre de ports USB	8
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connecteur USB	USB Type-C
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	16
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Sortie Audio (Gauche, Droite)	4
Entrée jack microphone	Oui
RS-232C	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui

Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance évaluée de RMS	48 W

Design

Conception du produit	En forme de kiosk
Installation prise en charge	Intérieure
Mise en page	horizontale
Couleur du produit	Noir
Montage VESA	Oui
Norme VESA	1000 x 400 mm
Écran antireflet	Oui
Bezel colour	Black

représentation / réalisation

Utilité	Universel
Affichage multilingue à l'écran	CAT, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois
horaires de service (heures/jours)	16/7
Version HDCP	2.3
HDCP	Oui

Temps moyen entre pannes	50000 h
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

Puissance

Consommation électrique typique	282 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Système informatique

Système informatique	Non
Intégré dans le processeur	Oui
Fabricant de processeur	AMD
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Mémoire interne	8 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G610 MP4
Capacité de stockage interne	64 Go
Système d'exploitation installé	Android
Version du système d'exploitation	13

Poids et dimensions

Largeur d'affichage	2507,2 mm
Afficher profondeur	103 mm
Afficher hauteur	1130,1 mm
Afficher le poids	91,4 kg
Poids	91,4 kg
Hauteur	1130,1 mm
Profondeur	103 mm
Largeur	2507,2 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	2668 mm
Profondeur du colis	280 mm
Hauteur du colis	1305 mm
Poids du paquet	119,5 kg

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Piles fournies	Oui
Nombre de stylets	4
Stylet	Oui
Module Wi-Fi inclus	Oui
Kit de montage	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Certificat

Certification	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
---------------	--

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	5.0
Microphone intégré	Oui
Systemes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Standards wifi	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b

Détails techniques

Entrée audio (prise mini jack)	Oui
Support de lecture	Y

Commandes d'utilisateur

common settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (pixel shift, eye care, auto light, ECO, ECR, auto colour temp.), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system)

Certificats de durabilité

ErP

Période de garantie

5 année(s)

Compliance certificates

CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)