

iiyama ProLite T1931SR-B1S écran plat de PC 48,3 cm (19") 1280 x 1024 pixels SXGA LCD Écran tactile

Neuf

Écran tactile 19 pouces SXGA 5:4 à dalle IPS et technologie résistive 5 fils, pour la bureautique et les points de vente. Simple touche (stylet/doigt/gant), angles 178°. VGA/HDMI/DisplayPort avec USB pour le tactile. Socle inclinable 90–5°, VESA 100x100, gestion des câbles, verrou Kensington. Haut-parleurs intégrés. IP54, conforme RoHS et REACH.

EAN : 4948570122172

Réf. : T1931SR-B1S

Taille de l'écran: 19"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): E


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **T1931SR-B1S**, a obtenu la note de **4.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taille de l'écran	19"
Taille visualisable verticale	30 cm
Taille visualisable horizontale	37,5 cm
Pas de pixel	0,293 x 0,293 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	14 ms
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Technologie écran tactile	Résistant
Écran tactile	Oui
Type de panneau	IPS
Format d'image	5:4
Type HD	SXGA
Résolution de l'écran	1280 x 1024 pixels
Domaine de numérisation horizontale	31,5 - 80 kHz
Technologie d'affichage	LCD
Diagonale d'écran (cm)	48 cm
Nombre de points de contact simultanés	1
Luminosité de l'écran	193 cd/m ²

représentation / réalisation

NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Non

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	2 W

Design

position de marché	Professionnel
--------------------	---------------

Couleur du produit	Noir
Châssis avant	Noir

Connectivité

Concentrateur USB intégré	Non
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
HDCP	Oui
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports tactiles USB	1
Port tactile USB	Oui
HDMI	Oui

Ergonomie

Montage VESA	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles	Oui
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Angle d'inclinaison	90 - 5°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais
Nombre de langues OSD	7
Réglage de la hauteur	Non
Ajustement de l'inclinaison	Oui

Puissance

Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Consommation électrique typique	20 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	13,2 kWh
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1554894
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, Acoustique
Guide de démarrage rapide	Oui

Poids et dimensions

Largeur appareil (support inclus)	432 mm
Profondeur (support inclus)	239,5 mm
Hauteur (support inclus)	431,5 mm
Poids (avec support)	6 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	530 mm
Profondeur du colis	190 mm
Hauteur du colis	495 mm
Poids du paquet	8 kg
Type d'emballage	Boîte

Autres caractéristiques

Certification	CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA
Code (IP) Internationale Protection	IP54
Commandes d'utilisateur	contrast, brightness, lock mode (power, OSD), auto adjust, OSD, H. position, V. position, H-size, fine, OSD H. position, OSD V. position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute
Luminosité	193 cd/m ²
Zone d'affichage active (l x h)	374,8 x 299,8 mm
Mode tactile	stylus, finger, glove
Poids	6 kg
Hauteur	431,5 mm
Largeur	432 mm
Profondeur	239,5 mm

Panneau de commande

Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power

Compliance certificates

CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, VCCI, WEEE

Systemes d'exploitation compatibles

All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Durabilité

Certificats de durabilité

ErP



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)