

iiyama LH3260HS-B1AG Ecran d'affichage dynamique Carte A numérique 80 cm (31.5") LED Wifi 500 cd/m²

Neuf

Écran d'affichage dynamique 31,5" conçu pour une diffusion 24/7 en paysage ou portrait. Full HD sur dalle VA 500 cd/m² antireflet pour une bonne lisibilité, angles 178° et contraste 4000:1. Android 11 intégré avec 16 Go de stockage et Wi-Fi/Ethernet pour la lecture de contenus. Connectique 3x HDMI, 2x USB, RS-232; haut-parleurs 2x10 W; montage VESA 150x200.

EAN : 4948570122288
Réf. : LH3260HS-B1AG

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique iiyama**, dont la référence est **LH3260HS-B1AG**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Type de panneau	VA
Taille de l'écran	31.5"
Technologie d'affichage	LED
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Type HD	Full HD
Écran tactile	Non
Format d'image	16:9
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	4000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Zone d'affichage active (l x h)	698,4 x 392,85 mm
Diagonale d'écran (cm)	80 cm
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Domaine de numérisation horizontale	28 - 160 kHz
Pas de pixel	0,364 x 0,364 mm
Taux de diffusion	25%
Dureté de la surface	3H

Connectivité

Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	3
Port DVI	Non
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	2
Version USB	2.0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
RS-232C	Oui
Commande (IR) entrée	1

Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance évaluée de RMS	20 W

Design

Conception du produit	Carte A numérique
Installation prise en charge	Intérieure
Mise en page	horizontale/verticale
Couleur du produit	Noir
Montage VESA	Oui
Norme VESA	150 x 200 mm
Largeur du cadre (en haut)	9 mm
Largeur du cadre (côté)	9 mm
Largeur du cadre (en bas)	9 mm
Écran antireflet	Oui
Bezel colour	Black

représentation / réalisation

Utilité	Universel
Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois
horaires de service (heures/jours)	24/7
Version HDCP	1.4/2.2
HDCP	Oui
Temps moyen entre pannes	50000 h
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

Puissance

Consommation électrique typique	40 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	39,5 kWh

Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W

Système informatique

Système informatique	Non
Intégré dans le processeur	Oui
Fabricant de processeur	ARM
Famille de processeur	ARM Cortex
Modèle de processeur	A53
Nombre de coeurs de processeurs	4
Mémoire interne	2 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne	16 Go
Système d'exploitation installé	Android 11
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A53

Poids et dimensions

Largeur d'affichage	724,6 mm
Afficher profondeur	40 mm
Afficher hauteur	419,8 mm
Afficher le poids	5,4 kg
Poids	5,4 kg
Hauteur	419,8 mm
Profondeur	40 mm
Largeur	724,6 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	795 mm
Profondeur du colis	115 mm
Hauteur du colis	520 mm
Poids du paquet	7,3 kg

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Piles fournies	Oui
Kit de montage	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Certificat

Certification	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
---------------	---

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac)

Détails techniques

Support de lecture	Y
Commandes d'utilisateur	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device)
Certificats de durabilité	ErP
Compliance certificates	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)