

iiyama ProLite T1633MSC-B1 écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Écran tac

Neuf

Écran tactile 15,6" Full HD IPS pour la bureautique et l'interaction. Dalle capacitive projetée 10 points sous verre bord à bord, IP54 à l'avant. Connectique HDMI et DisplayPort, hub USB 2.0 et port USB tactile. Pied inclinable 90–5° et montage VESA 100x100. Haut-parleurs intégrés (4 W). Classe énergie C, Low Blue Light et gestion des câbles.

EAN : 4948570122523
Réf. : T1633MSC-B1
Taille de l'écran: 15.6"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): C
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **T1633MSC-B1**, a obtenu la note de **5.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taille de l'écran	15.6"
Taille visualisable verticale	19,4 cm
Taille visualisable horizontale	34,4 cm
Pas de pixel	0,179 x 0,179 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Écran tactile	Oui
Type de panneau	IPS
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Domaine de numérisation horizontale	30 - 68 kHz
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	450 cd/m ²
Technologie d'affichage	LCD
Diagonale d'écran (cm)	39,5 cm
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Nombre de points de contact simultanés	10
Luminosité de l'écran	385 cd/m ²

représentation / réalisation

NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Non
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Interférence de la paume	Oui

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non

Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W

Design

position de marché	Maison
Couleur du produit	Noir
Châssis avant	Noir

Connectivité

Concentrateur USB intégré	Oui
Quantité de ports HDMI	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
HDCP	Oui
HDMI	Oui
Port tactile USB	Oui
Version du concentrateur USB	2.0
Number of downstream ports	2

Ergonomie

Montage VESA	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Angle d'inclinaison	90 - 5°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Nombre de langues OSD	12
Réglage de la hauteur	Non
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui

Puissance

Classe d'efficacité énergétique (SDR)	C
Consommation électrique typique	12 W
Consommation d'énergie (mode veille)	8 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Externe
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	7,7 kWh
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1629639
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI
Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui

Poids et dimensions

Largeur appareil (support inclus)	389 mm
Profondeur (support inclus)	200 mm
Hauteur (support inclus)	284 mm
Poids (avec support)	3,4 kg
Poids (sans support)	5,3 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	475 mm
Profondeur du colis	169 mm
Hauteur du colis	343 mm
Poids du paquet	5,3 kg
Type d'emballage	Boîte

Autres caractéristiques

Certification	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Code (IP) Internationale Protection	IP54
Commandes d'utilisateur	Luminance (contrast, brightness, i-Style color, adv. contrast, overdrive), image setup (aspect ratio), color temp., OSD setup (H. position, V. position, timeout, language, touch wake up), extra (input select, DDC/CI, reset, opening logo, LED, volume, information)

Luminosité	385 cd/m ²
Contenu de l'emballage	AC adapter
Zone d'affichage active (l x h)	344,2 x 193,6 mm
Mode tactile	stylus, finger, glove (latex)
Nombre de ports USB	2
Poids	3,4 kg
Hauteur	284 mm
Largeur	389 mm
Profondeur	200 mm
Panneau de commande	Power, Menu, Volume +, Volume -, Input
Compliance certificates	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Adaptateur secteur fourni	Oui
Systèmes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Durabilité

Certificats de durabilité

ErP



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)