

# iiyama ProLite T2238MSC-B1 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tac

Neuf

Moniteur tactile 21,5" Full HD IPS conçu pour la bureautique et l'interaction. Dalle PCAP 10 points optical bonding, angles 178°, surface mate. Verre bord à bord 7H anti-traces et châssis métal, protection IPX1. Pied multi-positions et gestion des câbles. Connexions HDMI/DisplayPort, hub USB 3.2 et haut-parleurs. Montage VESA, orientation paysage/portrait/face vers le haut.

EAN : 4948570122899  
Réf. : T2238MSC-B1  
Taille de l'écran: 21.5"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): D  
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Écran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **T2238MSC-B1**, a obtenu la note de **4.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Diagonale d'écran (cm)	54,5 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Pas de pixel	0,249 x 0,249 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	600 cd/m <sup>2</sup>
Luminosité de l'écran (maximum)	600 cd/m <sup>2</sup>
Nombre de points de contact simultanés	10
Écran tactile	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	21.5"
Surface d'affichage	Mat
Dureté de la surface	7H
Taille visualisable verticale	26 cm
Taille visualisable horizontale	47,9 cm
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Luminosité de l'écran	525 cd/m <sup>2</sup>

### représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
----------------------------	-----

### multimédia

Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

## Design

Épaisseur du verre	3,6 mm
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir
position de marché	Bureau
Châssis avant	Noir

## Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
HDPCP	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
Port tactile USB	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	2
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Number of downstream ports	2

## Ergonomie

Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Français, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

## Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,5 W
Consommation électrique typique	17 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	12,9 kWh

Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	D
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1530172

### Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI

### Poids et dimensions

Largeur du cadre (en bas)	1,98 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,98 cm
Largeur du cadre (côté)	1,7 cm
Poids (avec support)	6,8 kg
Hauteur (support inclus)	353,5 mm
Profondeur (support inclus)	239,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	512,5 mm

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	8,1 kg
Hauteur du colis	430 mm
Profondeur du colis	150 mm
Largeur du colis	625 mm

### Autres caractéristiques

Zone de visualisation effective du deuxième écran	479 x 260 mm
Code (IP) Internationale Protection	IP1X
Fonctions de protection	Imperméable
Commandes d'utilisateur	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style color, adv. contrast, ECO mode, OD, X-Res), color settings (gamma, RGB range, color. temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp & soft), OSD (H. pos., V. pos., time, background, rotate, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)
Luminosité	525 cd/m <sup>2</sup>
Zone d'affichage active (l x h)	479 x 260 mm

Mode tactile	stylus, finger, glove
Nombre de ports USB	2
Poids	6,8 kg
Hauteur	353,5 mm
Largeur	512,5 mm
Profondeur	239,5 mm
Panneau de commande	Menu, Scroll up/ Eco, Scroll down/ Volume, Enter/ Input select, Power
Compliance certificates	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Systemes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

## Durabilité

Certificats de durabilité

ErP



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)