

iiyama ProLite T2752MSC-B1 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tacti

Neuf

iiyama ProLite T2752MSC-B1 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Noir

EAN : 4948570122998
Réf. : T2752MSC-B1
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **T2752MSC-B1**, a obtenu la note de **4.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « Achat durable ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Luminosité de l'écran	360 cd/m ²
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1000:1
Format d'image	16:9
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	5 ms
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Écran tactile	Oui
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	27"
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m ²
Luminosité de l'écran (maximum)	400 cd/m ²
Type de panneau	IPS
Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	7H
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)

représentation / réalisation

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Interférence de la paume	Oui

multimédia

Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Épaisseur du verre	2,2 mm
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel
Châssis avant	Noir

Connectivité

HDCP	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
Port tactile USB	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	3
Nombre de ports amont	1
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
Sortie audio	Oui
HDMI	Oui
Number of downstream ports	2

Réseau

Ethernet/LAN	Non
--------------	-----

Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Voyants	Oui
Plug and Play	Oui

Nombre de langues OSD	10
Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Angle d'inclinaison	5 - 90°
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	1,5 W
Consommation électrique typique	21 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1824494
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	20,6 kWh

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI

Poids et dimensions

Poids (avec support)	6,7 kg
Hauteur (support inclus)	403 mm
Profondeur (support inclus)	239,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	614 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Full HD	Oui
Certification	CE, TÜV-Bauart, ErP, CU
Précision de positionnement	2 mm
Temps moyen entre pannes	50000 h
Commandes d'utilisateur	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)
Luminosité	360 cd/m ²
Zone d'affichage active (l x h)	598 x 336 mm
Mode tactile	stylus, finger, glove (latex)
Nombre de ports USB	2
Poids	6,7 kg
Hauteur	403 mm
Largeur	614 mm
Profondeur	239,5 mm
Panneau de commande	Press/enter, right/volume, left/eco/exit, up/signal select, down, power
Compliance certificates	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Systèmes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
QA_test.	Y
Logiciel de lecture optique	Y
Supplied AC adapter type	Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	8,4 kg
Hauteur du colis	465 mm
Profondeur du colis	160 mm
Largeur du colis	710 mm

Durabilité

Certificats de durabilité

ErP



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr