

iiyama LH9875UHS-B1AG Ecran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 2,48 m (97.5)

Neuf

Écran professionnel 98" 4K UHD IPS pour affichage dynamique 24/7 en orientation paysage ou portrait. Android 11 avec iiSignage2, WiFi et LAN pour déployer et gérer les contenus. Signal FailOver pour basculer de source. Slot OPS, 500 cd/m² et dalle antireflet. Connectique: 3x HDMI 2.0, DP, DVI, VGA, USB, RJ-45, RS-232. Haut-parleurs 32 W.

EAN : 4948570123438
Réf. : LH9875UHS-B1AG
Taille de l'écran: 98"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **LH9875UHS-B1AG**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Type de panneau	IPS
Taille de l'écran	98"
Technologie d'affichage	LED
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Type HD	4K Ultra HD
Écran tactile	Non
Format d'image	16:9
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	1200:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Zone d'affichage active (l x h)	2159 x 1214 mm
Diagonale d'écran (cm)	247,7 cm
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Domaine de numérisation horizontale	28 - 160 kHz
Taux de diffusion	25%
Pas de pixel	0,562 x 0,562 mm

Connectivité

Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	3
Port DVI	Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	1
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
DisplayPorts sur	1
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	2
Version USB	2.0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1

Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
RS-232C	Oui
Commande (IR) entrée	1
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
Emplacement du module OPS	Oui
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Commande (IR) sortie	1

Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance évaluée de RMS	32 W

Design

Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Installation prise en charge	Intérieure
Mise en page	horizontale/verticale
Couleur du produit	Noir
Montage VESA	Oui
Norme VESA	800 x 600 mm
Largeur du cadre (en haut)	1,49 cm
Largeur du cadre (côté)	1,49 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,49 cm
Écran antireflet	Oui
Bezel colour	Black

représentation / réalisation

Utilité	Universel
Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois
horaires de service (heures/jours)	24/7
Version HDCP	1.4/2.2
HDCP	Oui
Temps moyen entre pannes	50000 h

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	15

Puissance

Consommation électrique typique	331 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	331 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible

Système informatique

Intégré dans le processeur	Oui
Fabricant de processeur	ARM
Famille de processeur	ARM Cortex
Nombre de coeurs de processeurs	4
Mémoire interne	4 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne	32 Go
Système d'exploitation installé	Android 11
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A73

Poids et dimensions

Largeur d'affichage	2204,9 mm
Afficher profondeur	1260,4 mm
Afficher hauteur	101,7 mm
Afficher le poids	77,8 kg
Poids	77,8 kg
Hauteur	101,7 mm
Profondeur	1260,4 mm
Largeur	2204,9 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	2525 mm
Profondeur du colis	1750 mm

Hauteur du colis	435 mm
------------------	--------

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Piles fournies	Oui
Kit de montage	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Certificat

Certification	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
---------------	---

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

Détails techniques

Entrée audio (prise mini jack)	Oui
Support de lecture	Y

Commandes d'utilisateur

picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, auto adjust, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio source, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, group ID, monitor information, DP version, DP monitors, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, power LED light, keyboard control, tiling, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, OPS PC settings, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device)

Certificats de durabilité

ErP

Compliance certificates

CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)