

# iiyama LH3241S-B2 Ecran d'affichage dynamique En forme de kiosk 80 cm (31.5") LED 350 cd/m<sup>2</sup> Full HD

Neuf

Moniteur 31,5" pour affichage commercial 24/7 en mode paysage ou portrait. Dalle IPS Full HD 350 cd/m<sup>2</sup> avec angles 178° et 60 Hz. Connectique pro: 3x HDMI, VGA, USB, LAN, RS-232. Audio 20 W intégré. Format kiosk et montage VESA 200x200. MTBF 50 000 h. Télécommande et câbles secteur/HDMI/RS-232 inclus pour une installation et un pilotage facilités.

EAN : 4948570123506  
Réf. : LH3241S-B2  
Taille de l'écran: 31.5"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **LH3241S-B2**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Domaine de numérisation horizontale	30 - 80 kHz
Taux de diffusion	1%
Diagonale d'écran (cm)	80 cm
Zone d'affichage active (l x h)	698,4 x 392,9 mm
Pas de pixel	0,364 x 0,364 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	350 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	31.5"
Type de panneau	IPS
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

### Connectivité

Commande (IR) entrée	1
RS-232C	Oui
Sortie haut-parleur	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	3
Commande (IR) sortie	1

### Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Bezel colour	Black
Largeur du cadre (en haut)	1,4 cm
Largeur du cadre (côté)	1,48 cm
Largeur du cadre (en bas)	7,5 cm
Norme VESA	200 x 200 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	En forme de kiosk
Mise en page	horizontale/verticale

### représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
HDPCP	Oui
Version HDPCP	2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7
Nombre de langues OSD	8
Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Russe
Utilité	Commercial
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	39 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	39,2 kWh

Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
---------------------------------------	--------------

### Systeme informatique

Intégré dans le processeur	Non
----------------------------	-----

Systeme informatique	Non
----------------------	-----

### Poids et dimensions

Afficher le poids	5,1 kg
-------------------	--------

Afficher hauteur	422 mm
------------------	--------

Afficher profondeur	54 mm
---------------------	-------

Largeur d'affichage	725,5 mm
---------------------	----------

Poids	5,1 kg
-------	--------

Hauteur	422 mm
---------	--------

Profondeur	54 mm
------------	-------

Largeur	725,5 mm
---------	----------

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	554 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	119 mm
---------------------	--------

Largeur du colis	824 mm
------------------	--------

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232
---------------	-----------------------

Télécommande fournie	Oui
----------------------	-----

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	-20 - 60%
---	-----------

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
---------------------------------	-------------

### Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Type d'alimentation d'énergie	Interne
-------------------------------	---------

Gestion optimisée des câbles	Oui
------------------------------	-----

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Wifi	Non
------	-----

### Détails techniques

Entrée audio (prise mini jack)	Oui
Support de lecture	Y
Commandes d'utilisateur	picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)
Certificats de durabilité	ErP
Compliance certificates	CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE


**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures


**RETOURS SIMPLIFIÉS**

 Voir nos conditions  
 (CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

 Chorus, CB, virement,  
 chèque

**SAV RÉACTIF**

 Par email ou par  
téléphone