

iiyama PROLITE LE4341S-B2 Écran plat de signalisation numérique 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD

Écran d'affichage dynamique 42,5 pouces pour diffusion de contenus en paysage. Dalle IPS Full HD 1920 x 1080, 350 cd/m² et angles 178° pour une lisibilité homogène. Conçu pour un fonctionnement 18/7. Connectique pro : 3x HDMI 2.0, VGA, USB, LAN et RS-232 pour pilotage. Haut-parleurs 2x10 W intégrés et VESA 200 x 200 pour une installation aisée.

EAN : 4948570123513
Réf. : LE4341S-B2
Taille de l'écran: 42.5"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **LE4341S-B2**, a obtenu la note de **4.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Taux de diffusion	1%
Diagonale d'écran (cm)	108 cm
Zone d'affichage active (l x h)	940,9 x 529,3 mm
Pas de pixel	0,49 x 0,49 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	350 cd/m ²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	42.5"
Type de panneau	IPS
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

Connectivité

Commande (IR) entrée	1
RS-232C	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.0
Commande (IR) sortie	1

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Largeur du cadre (en haut)	1,4 cm
Largeur du cadre (côté)	1,4 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,4 cm
Norme VESA	200 x 200 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Bezel colour	Black

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
horaires de service (heures/jours)	18/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	11
Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	53,4 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	53 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible

Poids et dimensions

Afficher le poids	8,4 kg
Afficher hauteur	557,5 mm
Afficher profondeur	54 mm
Largeur d'affichage	968 mm
Poids	8,4 kg
Hauteur	557,5 mm
Profondeur	54 mm
Largeur	968 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	683 mm
Profondeur du colis	127 mm
Largeur du colis	1075 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232
Piles fournies	Non
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
---------------	---

Caractéristiques

Adapté à une utilisation à l'intérieur	Oui
--	-----

Détails techniques

Certificats de durabilité	ErP
Compliance certificates	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE
Entrée audio (prise mini jack)	Oui
Support de lecture	Y

Commandes d'utilisateur

picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, colour, contrast, hue, sharpness, RGB range, reset), Sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings 1 (menu languages, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting), screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), general settings 2 (auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Gestion optimisée des câbles	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)