

# iiyama LH5041UHS-B2AG Ecran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 127 cm (50")

Neuf

iiyama LH5041UHS-B2AG. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 127 cm (50"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m<sup>2</sup>, Type HD: 4K Ultra HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570123537  
Réf. : LH5041UHS-B2AG  
Taille de l'écran: 50"  
Type de panneau: VA  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **LH5041UHS-B2AG**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Domaine de numérisation horizontale	30 - 80 kHz
Taux de diffusion	25%
Diagonale d'écran (cm)	125,7 cm
Zone d'affichage active (l x h)	1096 x 616,4 mm
Pas de pixel	0,285 x 0,285 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	5000:1
Temps de réponse	9,5 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	50"
Type de panneau	VA
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

### Connectivité

Commande (IR) entrée	1
Interface RS-232	Oui
RS-232C	Oui
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	3
Commande (IR) sortie	1

### Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Bezel colour	Black
Largeur du cadre (en haut)	1,39 cm
Largeur du cadre (côté)	1,39 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,49 cm
Norme VESA	400 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Écran antireflet	Oui

### représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Russe
Utilité	Commercial
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

### Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 250 V
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	115 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	115 kWh

Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
---------------------------------------	--------------

### Systeme informatique

Intégré dans le processeur	Non
----------------------------	-----

Systeme informatique	Non
----------------------	-----

### Poids et dimensions

Poids (avec support)	11,1 kg
----------------------	---------

Hauteur (support inclus)	643,5 mm
--------------------------	----------

Profondeur (support inclus)	55 mm
-----------------------------	-------

Largeur appareil (support inclus)	1122,5 mm
-----------------------------------	-----------

Afficher le poids	11,1 kg
-------------------	---------

Afficher hauteur	643,5 mm
------------------	----------

Afficher profondeur	55 mm
---------------------	-------

Largeur d'affichage	1122,5 mm
---------------------	-----------

Poids	11,1 kg
-------	---------

Hauteur	643,5 mm
---------	----------

Profondeur	55 mm
------------	-------

Largeur	1122,5 mm
---------	-----------

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	761 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	132 mm
---------------------	--------

Largeur du colis	1261 mm
------------------	---------

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232
---------------	-----------------------

Télécommande fournie	Oui
----------------------	-----

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	-20 - 60%
---	-----------

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

### Certificat

Certification	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
---------------	--

### Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Type d'alimentation d'énergie Interne

Gestion optimisée des câbles Oui

### Réseau

Ethernet/LAN Oui

Wifi Non

### Détails techniques

Entrée audio (prise mini jack) Oui

Support de lecture Y

Commandes d'utilisateur picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)

Certificats de durabilité ErP

Compliance certificates CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)