

iiyama LH5541UHS-B2 Ecran d'affichage dynamique En forme de kiosk 138,7 cm (54.6") LCD 500 cd/m² 4K

Neuf

Écran d'affichage dynamique 54,6 pouces 4K IPS conçu pour fonctionner 24/7 en paysage ou portrait. Luminosité 500 cd/m² et angles 178° pour une lecture nette en intérieur. CMS embarqué et contrôle LAN pour gérer les contenus à distance, FailOver pour assurer la diffusion. Emplacement SDM pour PC optionnel, 3 HDMI et haut-parleurs 20 W facilitent l'intégration.

EAN : 4948570123544
Réf. : LH5541UHS-B2

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique iiyama**, dont la référence est **LH5541UHS-B2**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Diagonale d'écran (cm) | 139 cm |
| Zone d'affichage active (l x h) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Pas de pixel | 0,3155 x 0,3155 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m ² |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taille de l'écran | 54.6" |
| Type de panneau | IPS |
| Taux de diffusion | 1% |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |

Connectivité

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Commande (IR) sortie | 1 |
| Commande (IR) entrée | 1 |
| RS-232C | Oui |
| Entrée audio PC | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de ports USB | 1 |

Design

| | |
|---------------------------|---------|
| Largeur du cadre (en bas) | 1,55 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,4 cm |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Largeur du cadre (en haut) | 1,4 cm |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Mise en page | horizontale/verticale |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception du produit | En forme de kiosk |
| Bezel colour | Black |

représentation / réalisation

| | |
|------------------------------------|--|
| HDCP | Oui |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 11 |
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Russe |
| Utilité | Universel |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Version HDCP | 2.2 |

Puissance

| | |
|---|--------------|
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 139 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 139 W |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |

Système informatique

| | |
|------------------------------|-------|
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
| Mémoire interne | 2 Go |
| Modèle de processeur | V810 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Système informatique | Oui |

Poids et dimensions

| | |
|---------------------|-----------|
| Afficher le poids | 14,3 kg |
| Afficher hauteur | 710 mm |
| Afficher profondeur | 55 mm |
| Largeur d'affichage | 1237,5 mm |
| Poids | 14,3 kg |
| Hauteur | 710 mm |
| Profondeur | 55 mm |
| Largeur | 1237,5 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|---------|
| Hauteur du colis | 845 mm |
| Profondeur du colis | 130 mm |
| Largeur du colis | 1386 mm |

Contenu de l'emballage

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, RS-232 |
| Piles fournies | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |

Conditions environnementales

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |

Certificat

| | |
|---------------|---|
| Certification | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH |
|---------------|---|

Données logistiques

| | |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---------------------------|----------|

Détails techniques

| | |
|--------------------------------|--|
| Compliance certificates | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE |
| Entrée audio (prise mini jack) | Oui |
| Support de lecture | Y |

Commandes d'utilisateur

picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)

Certificats de durabilité

ErP

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide Oui

Matériau du boîtier/corps Métal

Type d'alimentation d'énergie Interne

Gestion optimisée des câbles Oui

Audio

Puissance évaluée de RMS 20 W

Nombre de haut-parleurs intégrés 2

Haut-parleurs intégrés Oui

Réseau

Wifi Non

Ethernet/LAN Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)