

# iiyama LH4365UHSB-B1 Ecran d'affichage dynamique En forme de kiosk 108 cm (42.5") LED Wifi 800 cd/m<sup>2</sup>

Écran professionnel 42,5" 4K IPS à 800 cd/m<sup>2</sup> pour l'affichage dynamique en vitrine. Conçu pour un usage 24/7, il s'installe en paysage ou portrait. Android 11 intégré avec Wi-Fi/LAN, 4 Go de mémoire et 32 Go de stockage. 2 HDMI 2.0, DP 1.2, USB et RS-232, haut-parleurs 20 W. Planification et contrôle à l'écran pour une diffusion continue.

EAN : 4948570123551  
Réf. : LH4365UHSB-B1  
Taille de l'écran: 42.5"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **LH4365UHSB-B1**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Domaine de numérisation horizontale | 28 - 160 kHz               |
| Taux de rafraîchissement natif      | 60 Hz                      |
| Taux de diffusion                   | 1%                         |
| Diagonale d'écran (cm)              | 108 cm                     |
| Zone d'affichage active (l x h)     | 941,2 x 529,4 mm           |
| Pas de pixel                        | 0,245 x 0,245 mm           |
| Nombre de couleurs affichées        | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical            | 178°                       |
| Angle de vision horizontal          | 178°                       |
| Taux de contraste                   | 1200:1                     |
| Temps de réponse                    | 8 ms                       |
| Format d'image                      | 16:9                       |
| Écran tactile                       | Non                        |
| Type HD                             | 4K Ultra HD                |
| Luminosité de l'écran               | 800 cd/m <sup>2</sup>      |
| Résolution de l'écran               | 3840 x 2160 pixels         |
| Technologie d'affichage             | LED                        |
| Taille de l'écran                   | 42.5"                      |
| Type de panneau                     | IPS                        |
| Espace de couleur RGB               | NTSC                       |

### Connectivité

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Interface RS-232                    | Oui |
| RS-232C                             | Oui |
| Connecteur audio (L,R) intégré      | 1   |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1   |
| Version USB                         | 2.0 |
| Nombre de ports USB                 | 2   |
| Port USB                            | Oui |
| Version de DisplayPort              | 1.2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts   | 1   |
| Quantité de ports HDMI              | 2   |
| Version HDMI                        | 2.0 |

### Audio

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Puissance évaluée de RMS         | 20 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2    |
| Haut-parleurs intégrés           | Oui  |

### Design

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Bezel colour               | Black                 |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,4 cm                |
| Largeur du cadre (côté)    | 1,35 cm               |
| Largeur du cadre (en bas)  | 1,4 cm                |
| Norme VESA                 | 200 x 200 mm          |
| Montage VESA               | Oui                   |
| Couleur du produit         | Noir                  |
| Conception du produit      | En forme de kiosk     |
| Mise en page               | horizontale/verticale |

### représentation / réalisation

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Temps moyen entre pannes           | 50000 h   |
| HDCP                               | Oui   |
| Version HDCP                       | 2.2   |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7  |
| Nombre de langues OSD              | 8   |
| Affichage multilingue à l'écran    | Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
| Utilité                            | Commercial  |
| Affichage à l'écran (OSD)          | Oui   |

### Puissance

|   |             |
|---|-------------|
| Fréquence d'entrée AC                         | 50/60 Hz    |
| Tension d'entrée AC                           | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 50,7 kWh    |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)         | E           |
| Consommation électrique (arrêt)               | 0,3 W       |
| Consommation d'énergie (mode veille)          | 0,5 W       |
| Consommation électrique typique               | 51 W        |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plage d'efficacité énergétique        | A à G        |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |

### Système informatique

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Système d'exploitation installé      | Android 11     |
| Capacité de stockage interne         | 32 Go          |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ARM Mali-G52   |
| Mémoire interne                      | 4 Go           |
| Nombre de coeurs de processeurs      | 8              |
| L'architecture du processeur         | ARM Cortex-A73 |
| Famille de processeur                | ARM Cortex     |
| Fabricant de processeur              | ARM            |
| Intégré dans le processeur           | Oui            |
| Système informatique                 | Oui            |

### Poids et dimensions

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Afficher le poids   | 8,7 kg |
| Afficher hauteur    | 557 mm |
| Afficher profondeur | 54 mm  |
| Largeur d'affichage | 968 mm |
| Poids               | 8,7 kg |
| Hauteur             | 557 mm |
| Profondeur          | 54 mm  |
| Largeur             | 968 mm |

### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 12,2 kg |
| Hauteur du colis    | 683 mm  |
| Profondeur du colis | 127 mm  |
| Largeur du colis    | 1075 mm |

### Contenu de l'emballage

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Câbles inclus        | Secteur, HDMI, RS-232 |
| Télécommande fournie | Oui                   |

### Conditions environnementales

|   |           |
|---|-----------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | -20 - 60% |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C |

Température hors fonctionnement -20 - 60 °C

### Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide Oui  
Type d'alimentation d'énergie Interne

### Réseau

Standards wifi Wi-Fi 5 (802.11ac)  
Ethernet/LAN Oui  
Wifi Oui

### Détails techniques

Support de lecture Y

Commandes d'utilisateur picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, colour temperature, colour control, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (no signal image, IR control, power LED light, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, auto power off, advanced option reset

Certificats de durabilité ErP

Compliance certificates CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France