

# iiyama LH8665UHSB-B1 Ecran d'affichage dynamique En forme de kiosk 2,18 m (86") LED Wifi 800 cd/m<sup>2</sup> 4

Neuf

Écran professionnel 86" 4K destiné à l'affichage dynamique en vitrine et en continu 24/7, utilisable en paysage ou portrait. Dalle IPS 800 cd/m<sup>2</sup> et angles 178° pour une bonne lisibilité. Android 11 intégré, 4 Go de mémoire et 32 Go de stockage, Wi-Fi/Ethernet pour le pilotage. Connectique: 2x HDMI 2.0, DP 1.2, RS-232 et USB. Haut-parleurs 20 W et compatibilité VESA 600x400.

EAN : 4948570123605  
Réf. : LH8665UHSB-B1  
Taille de l'écran: 86"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **LH8665UHSB-B1**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Domaine de numérisation horizontale	28 - 160 kHz
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	1%
Diagonale d'écran (cm)	217 cm
Zone d'affichage active (l x h)	1895 x 1066 mm
Pas de pixel	0,315 x 0,315 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	800 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	86"
Type de panneau	IPS
Espace de couleur RGB	NTSC

### Connectivité

Interface RS-232	Oui
RS-232C	Oui
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0

### Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Bezel colour	Black
Largeur du cadre (en haut)	1,62 cm
Largeur du cadre (côté)	1,6 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,62 cm
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Conception du produit	En forme de kiosk
Mise en page	horizontale/verticale

### représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7
Nombre de langues OSD	8
Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois
Utilité	Commercial
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	159 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	159 W

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible

### Système informatique

Système d'exploitation installé	Android 11
Capacité de stockage interne	32 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G52
Mémoire interne	4 Go
Nombre de coeurs de processeurs	8
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A73
Famille de processeur	ARM Cortex
Fabricant de processeur	ARM
Intégré dans le processeur	Oui
Système informatique	Oui

### Poids et dimensions

Afficher le poids	49 kg
Afficher hauteur	1098,5 mm
Afficher profondeur	57 mm
Largeur d'affichage	1927 mm
Poids	49 kg
Hauteur	1098,5 mm
Profondeur	57 mm
Largeur	1927 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	64 kg
Hauteur du colis	1247 mm
Profondeur du colis	225 mm
Largeur du colis	2123 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232
Télécommande fournie	Oui

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	-20 - 60%
Température d'opération	0 - 40 °C

Température hors fonctionnement -20 - 60 °C

### Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide Oui  
 Type d'alimentation d'énergie Interne

### Réseau

Standards wifi Wi-Fi 5 (802.11ac)  
 Ethernet/LAN Oui  
 Wifi Oui

### Détails techniques

Support de lecture	Y
Commandes d'utilisateur	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, colour temperature, colour control, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (no signal image, IR control, power LED light, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, auto power off, advanced option reset)
Certificats de durabilité	ErP
Compliance certificates	CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
 05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)

