

# iiyama OTF1616MC-B1 écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Écran tactile No

Neuf

iiyama OTF1616MC-B1. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 25 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570123742  
Réf. : OTF1616MC-B1  
Taille de l'écran: 15.6"  
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: 10,5 kWh  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E  
Classe d'efficacité énergétique (HDR): Indisponible


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1468kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Numérique Interactif iiyama**, dont la référence est **OTF1616MC-B1**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Taux de rafraîchissement natif 60 Hz

### Connectivité

Port USB Oui

ports d'entrée VGA (D-Sub) 1

Quantité de ports d'entrée HDMI 1

### Design

Mise en page horizontale/verticale

Conception du produit Écran plat de signalisation numérique

### représentation / réalisation

Utilité Universel

### Puissance

### Poids et dimensions

Afficher le poids 3 kg

Afficher hauteur 246 mm

Afficher profondeur 42 mm

Largeur d'affichage 398,5 mm

### Informations sur l'emballage

### Contenu de l'emballage

### Conditions environnementales

### Certificat

### Autres caractéristiques

### Écran

Fréquence numérique horizontale 31,5 - 67,5 kHz

Luminosité de l'écran (typique) 1100 cd/m<sup>2</sup>

Luminosité de l'écran (maximum) 1100 cd/m<sup>2</sup>

Technologie tactile Plusieurs pressions

Domaine de numérisation horizontale 31,5 - 67,5 kHz

Dureté de la surface 7H

Diagonale d'écran (cm)	39,5 cm
Pas de pixel	0,179 x 0,179 mm
Nombre de couleurs affichées	16,2 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	800:1
Temps de réponse	25 ms
Format d'image	16:9
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Écran tactile	Oui
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	935 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	15.6"
Type de panneau	VA
Forme d'écran	Plat
Taille visualisable horizontale	34,5 cm
Taille visualisable verticale	19,5 cm
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz

### Design

Châssis avant	Noir
position de marché	Bureau
Épaisseur du verre	3,15 mm
Couleur du produit	Noir

### Connectivité

Sortie casque audio	Oui
HDMI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port tactile USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	1

HDCP	Oui
------	-----

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

### Ergonomie

Norme VESA	100 x 100 mm
------------	--------------

Montage VESA	Oui
--------------	-----

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
---------------------------	-----

Nombre de langues OSD	7
-----------------------	---

Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais
---------------------------------	--

### Puissance

Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
--	------

Plage d'efficacité énergétique	A à G
--------------------------------	-------

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	10,5 kWh
---	----------

Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
---------------------------------------	---

Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
---------------------------------	-------

Consommation d'énergie (mode veille)	1,5 W
--------------------------------------	-------

Consommation électrique typique	24 W
---------------------------------	------

Type d'alimentation d'énergie	Externe
-------------------------------	---------

Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
---------------------------------------	--------------

### Conditions environnementales

Température d'opération	-20 - 60 °C
-------------------------	-------------

### Poids et dimensions

Poids (sans support)	3 kg
----------------------	------

Hauteur (sans support)	246 mm
------------------------	--------

Profondeur (sans support)	42 mm
---------------------------	-------

Largeur (sans support)	398,5 mm
------------------------	----------

Poids (avec support)	3 kg
----------------------	------

Hauteur (support inclus)	246 mm
--------------------------	--------

Profondeur (support inclus)	42 mm
-----------------------------	-------

Largeur appareil (support inclus)	398,5 mm
-----------------------------------	----------

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,62 kg
Hauteur du colis	370 mm
Profondeur du colis	150 mm
Largeur du colis	485 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Télécommande fournie	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui

### Autres caractéristiques

Zone d'affichage active (l x h)	345,2 x 194,6 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Installation prise en charge	Intérieure
Temps moyen entre pannes	60000 h
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Certification	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Luminosité	935 cd/m <sup>2</sup>
Contenu de l'emballage	AC adapter, External control pad (remote)
Poids	3 kg
Hauteur	246 mm
Largeur	398,5 mm
Commandes d'utilisateur	picture (contrast, brightness, H. position, V. position, phase, clock, auto adjust), advanced (colour temperature, sharpness), OSD (OSD timeout, OSD position, OSD H. position, OSD V. position, touch switch, factory), option (reset, language, source select, display mode, fan control, presence sensor, ambient light sensor)
Mode tactile	finger, glove (latex)
Profondeur	42 mm
Panneau de commande	Menu, Scroll up / Brightness, Scroll down / Contrast, Select, Power
Compliance certificates	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Adaptateur secteur fourni	Oui

Systemes d'exploitation compatibles

All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

### représentation / réalisation

Interférence de la paume

Oui

### Durabilité

Certificats de durabilité

ErP



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)