

iiyama TF1015MC-B3 écran plat de PC 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 pixels HD LED Écran tactile Noir

Neuf

Écran tactile 10,1 pouces HD conçu pour la bureautique et les interfaces professionnelles. Dalle IPS 16:10 à 75 Hz, 425 cd/m², angles 178° et contraste 800:1 pour une lecture nette. Technologie capacitive projetée 10 points, verre 3,3 mm (7H) et IP65. HDMI, DisplayPort, VGA, USB tactile, hub USB et RJ-45. Montage VESA 100x100, orientation horizontale/verticale.

EAN : 4948570124107
Réf. : TF1015MC-B3
Taille de l'écran: 10.1"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): C

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **TF1015MC-B3**, a obtenu la note de **5.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Cadence maximale	75 ips
------------------	--------

Connectivité

Port USB	Oui
----------	-----

ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
----------------------------	---

Design

Mise en page	horizontale/verticale
--------------	-----------------------

Conception du produit	Écran plat interactif
-----------------------	-----------------------

représentation / réalisation

Utilité	Universel
---------	-----------

Puissance

Poids et dimensions

Afficher le poids	1,4 kg
-------------------	--------

Afficher hauteur	183,5 mm
------------------	----------

Afficher profondeur	39,5 mm
---------------------	---------

Largeur d'affichage	260,5 mm
---------------------	----------

Informations sur l'emballage

Contenu de l'emballage

Conditions environnementales

Certificat

Durabilité

Caractéristiques

Détails techniques

Autres caractéristiques

Écran

Fréquence numérique horizontale	30 - 49,7 kHz
---------------------------------	---------------

Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
---------------------------------	-------

Luminosité de l'écran (typique)	500 cd/m ²
Luminosité de l'écran (maximum)	500 cd/m ²
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Domaine de numérisation horizontale	30 - 49,7 kHz
Dureté de la surface	7H
Diagonale d'écran (cm)	25,7 cm
Pas de pixel	0,1695 x 0,1695 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	800:1
Temps de réponse	29 ms
Format d'image	16:10
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Écran tactile	Oui
Type HD	HD
Luminosité de l'écran	425 cd/m ²
Résolution de l'écran	1280 x 800 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	10.1"
Type de panneau	IPS
Forme d'écran	Plat
Taille visualisable horizontale	21,7 cm
Taille visualisable verticale	13,6 cm

représentation / réalisation

AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
Interférence de la paume	Oui

Design

Châssis avant	Noir
position de marché	Professionnel
Épaisseur du verre	3,3 mm
Couleur du produit	Noir

Connectivité

HDMI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port tactile USB	Oui
Nombre de ports amont	1
Concentrateur USB intégré	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	1
HDCP	Oui
Casque connection	3,5 mm

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Ergonomie

Voyants	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	7
Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais
Montage mural	Oui
Plug and Play	Oui

Puissance

Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	5,7 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	C
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,5 W
Consommation électrique typique	6 W
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	378636
Type d'alimentation d'énergie	Externe

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	183,5 mm
Profondeur (sans support)	39,5 mm
Largeur (sans support)	260,5 mm
Poids (avec support)	1,4 kg
Hauteur (support inclus)	183,5 mm
Profondeur (support inclus)	39,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	260,5 mm
Poids (sans support)	2,7 kg

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,7 kg
Hauteur du colis	160 mm
Profondeur du colis	370 mm
Largeur du colis	310 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Télécommande fournie	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui

Autres caractéristiques

Zone d'affichage active (l x h)	216,96 x 135,6 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports USB	1
Installation prise en charge	Intérieure
Temps moyen entre pannes	50000 h
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Certification	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus
Sortie audio (prise mini jack)	1
Luminosité	425 cd/m ²
Contenu de l'emballage	AC adapter, external control pad
Poids	1,4 kg

Hauteur	183,5 mm
Largeur	260,5 mm
Commandes d'utilisateur	picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp, sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Mode tactile	stylus, finger, glove (latex)
Profondeur	39,5 mm
Panneau de commande	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Compliance certificates	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Adaptateur secteur fourni	Oui
Systemes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Durabilité

Certificats de durabilité

ErP



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)