

iiyama LH3275HS-B1AG Ecran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 80 cm (31.5")

Neuf

Écran de signalisation 31,5" conçu pour un usage 24/7 en paysage ou portrait. Dalle IPS Full HD 500 cd/m² antireflet pour une lecture claire à 178°. Android 11 intégré, 4 Go/32 Go, Wi-Fi et Ethernet pour diffuser et planifier les contenus. Connectique 2x HDMI 2.0, DisplayPort, USB, RS-232C; haut-parleurs 2x10 W; fixation VESA 200x200. Télécommande incluse.

EAN : 4948570124220
Réf. : LH3275HS-B1AG
Taille de l'écran: 31.5"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **LH3275HS-B1AG**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Espace de couleur RGB	sRGB
Domaine de numérisation horizontale	28 - 160 kHz
Taux de diffusion	25%
Cadence maximale	60 ips
Diagonale d'écran (cm)	80 cm
Zone d'affichage active (l x h)	698,4 x 392,85 mm
Pas de pixel	0,364 x 0,364 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	31.5"
Type de panneau	IPS
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

Connectivité

RS-232C	Oui
Entrée audio PC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0

Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
---	-----

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Largeur du cadre (en haut)	1,19 cm
Largeur du cadre (côté)	1,19 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,19 cm
Norme VESA	200 x 200 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Écran antireflet	Oui
Bezel colour	Black

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	44000 h
HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	11
Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois
Utilité	Universel

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	45,7 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	46 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible

Systeme informatique

Systeme d'exploitation installé	Android 11
Capacité de stockage interne	32 Go
Mémoire interne	4 Go
Nombre de coeurs de processeurs	4
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A73
Famille de processeur	ARM Cortex
Fabricant de processeur	ARM
Intégré dans le processeur	Oui
Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G52

Poids et dimensions

Afficher le poids	5,2 kg
Afficher hauteur	421,8 mm
Afficher profondeur	54 mm
Largeur d'affichage	725,5 mm
Poids	5,2 kg
Hauteur	421,8 mm
Profondeur	54 mm
Largeur	725,5 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	554 mm
Profondeur du colis	119 mm
Largeur du colis	824 mm
Poids du paquet	7,3 kg

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232
Piles fournies	Oui

Télécommande fournie Oui

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement -20 - 60 °C

Température d'opération 0 - 40 °C

Certificat

Certification CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH

Données logistiques

Code du système harmonisé 85285210

Détails techniques

Compliance certificates CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

Support de lecture Y

Commandes d'utilisateur

picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, Group ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (no signal image, IR control, power LED light, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, auto power off, SDM settings, advanced option reset)

Certificats de durabilité ErP

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide Oui

Matériau du boîtier/corps Métal

Type d'alimentation d'énergie Interne

Réseau

Standards wifi Wi-Fi 5 (802.11ac)

Ethernet/LAN

Oui

Wifi

Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)