

# iiyama TE9218UWI-B1AG Ecran d'affichage dynamique En forme de kiosk 2,32 m (91.5") LED Wifi 500 cd/m

iiyama TE9218UWI-B1AG. Conception du produit: En forme de kiosk. Taille de l'écran: 2,32 m (91.5"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 5120 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m<sup>2</sup>, Type HD: 5K Ultra HD, Écran tactile. Wifi. horaires de service (heures/jours): 16/7. Système d'exploitation installé: Android. Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570124305

Réf. : TE9218UWI-B1AG

Taille de l'écran: 2,32 m (91.5")

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: 227 kWh

Classe d'efficacité énergétique (SDR): G

Système informatique: Non

Classe d'efficacité énergétique (HDR): Indisponible

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1468kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Numérique Interactif iiyama**, dont la référence est **TE9218UWI-B1AG**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Domaine de numérisation horizontale	30 - 135 kHz
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Dureté de la surface	7H
Diagonale d'écran (cm)	232,5 cm
Zone d'affichage active (l x h)	2142 x 903,6 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	5000:1
Taux de contraste	4000:1
Temps de réponse	6,5 ms
Format d'image	21:9
Technologie écran tactile	PureTouch-IR
Écran tactile	Oui
Type HD	5K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	5120 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	2,32 m (91.5")
Type de panneau	VA
Pas de pixel	0,418 x 0,418 mm
Nombre de points de contact simultanés	50
Épaisseur du verre	3 mm

### Connectivité

RS-232C	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	4
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2

Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports USB	8
Port USB	Oui
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Port DVI	Non
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	1
Quantité de ports HDMI	5
Version HDMI	2.0/2.1
Emplacement du module OPS	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui

### Audio

Puissance évaluée de RMS	60 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Norme VESA	800 x 600 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	En forme de kiosk
Écran antireflet	Oui
Bezel colour	Black

### représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
HDCP	Oui
Version HDCP	2.3
horaires de service (heures/jours)	16/7
Affichage multilingue à l'écran	CAT, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois

Utilité	Universel
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	227 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	227 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible

### Système informatique

Système d'exploitation installé	Android
Capacité de stockage interne	64 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G610 MP4
Mémoire interne	8 Go
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Fabricant de processeur	ARM
Intégré dans le processeur	Oui
Système informatique	Non
Version du système d'exploitation	13

### Poids et dimensions

Afficher le poids	67,6 kg
Afficher hauteur	1000 mm
Afficher profondeur	92 mm
Largeur d'affichage	2203 mm
Poids	67,6 kg
Hauteur	1000 mm
Profondeur	92 mm
Largeur	2203 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	88,5 kg
-----------------	---------

Hauteur du colis	225 mm
Profondeur du colis	1140 mm
Largeur du colis	2360 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI
Kit de montage	Oui
Module Wi-Fi inclus	Oui
Styler	Oui
Nombre de stylets	4
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Certificat

Certification	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
---------------	--

### Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	5.0
Microphone intégré	Oui
Systemes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Standards wifi	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b

### Détails techniques

Entrée audio (prise mini jack)	Oui
Support de lecture	Y
Commandes d'utilisateur	general settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (pixel shift, eye care, auto light, ECO, ECR, auto colour temp.), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system)
Certificats de durabilité	ErP
Période de garantie	5 année(s)
Compliance certificates	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)