

iiyama LH4360UHS-B2AG Ecran d'affichage dynamique Carte A numérique 108 cm (42.5") LED Wifi 500 cd/m

Neuf

Moniteur 42,5" 4K (3840x2160) dédié à l'affichage 24/7 en intérieur. Dalle VA 500 cd/m² antireflet, angles 178° et contraste 4000:1 pour une lisibilité soignée en paysage ou portrait. Android 11 avec Wi-Fi/Ethernet facilite le pilotage et la lecture intégrée. Connectique: 3x HDMI 2.0, 2x USB, RS-232. MTBF 50 000 h. VESA 400x300, haut-parleurs 20 W.

EAN : 4948570124442
Réf. : LH4360UHS-B2AG

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique iiyama**, dont la référence est **LH4360UHS-B2AG**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	28 - 160 kHz
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Diagonale d'écran (cm)	108 cm
Zone d'affichage active (l x h)	941,2 x 529,4 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	4000:1
Temps de réponse	6,5 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	42.5"
Type de panneau	VA
Taux de diffusion	25%
Dureté de la surface	3H
Pas de pixel	0,245 x 0,245 mm

Connectivité

Commande (IR) entrée	1
RS-232C	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.0

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Largeur du cadre (en haut)	9 mm
Largeur du cadre (côté)	9 mm
Largeur du cadre (en bas)	9 mm
Norme VESA	400 x 300 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Carte A numérique
Écran antireflet	Oui
Bezel colour	Black

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
HDCP	Oui
Version HDCP	1.4/2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois
Utilité	Universel
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	45 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	45,4 kWh
---	----------

Système informatique

Système d'exploitation installé	Android 11
Capacité de stockage interne	16 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G52
Mémoire interne	2 Go
Nombre de coeurs de processeurs	4
Modèle de processeur	A53
Famille de processeur	ARM Cortex
Fabricant de processeur	ARM
Intégré dans le processeur	Oui
Système informatique	Non
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A53

Poids et dimensions

Afficher le poids	9,1 kg
Afficher hauteur	555,9 mm
Afficher profondeur	40 mm
Largeur d'affichage	967,4 mm
Poids	9,1 kg
Hauteur	555,9 mm
Profondeur	40 mm
Largeur	967,4 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	12,7 kg
Hauteur du colis	652 mm
Profondeur du colis	144 mm
Largeur du colis	1075 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232
Kit de montage	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
---------------	---

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Réseau

Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac)

Détails techniques

Support de lecture	Y
Commandes d'utilisateur	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device)
Certificats de durabilité	ErP
Compliance certificates	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)