

iiyama LH6541UHS-B1AG Ecran d'affichage dynamique 163,8 cm (64.5") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Noir 24

Neuf

Solution d'affichage 65" 4K pour le digital signage en continu : 24/7 en paysage ou portrait, dalle VA LCD 500 cd/m² antireflet, contraste 5000:1 et angles 178° pour une lecture claire. Connectique pro 3x HDMI 2.0, USB, LAN et RS-232, haut-parleurs 20 W intégrés. Fixation VESA 500x500 et MTBF 50 000 h pour des déploiements fiables. Cadres 1,28 cm et OSD multilingue.

EAN : 4948570124558
Réf. : LH6541UHS-B1AG

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique iiyama**, dont la référence est **LH6541UHS-B1AG**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	30 - 80 kHz
Saturation des couleurs	72%
Diagonale d'écran (cm)	164 cm
Zone d'affichage active (l x h)	1428,5 x 803,5 mm
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	5000:1
Temps de réponse	6,5 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	65"
Type de panneau	VA
Taux de diffusion	25%
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

Connectivité

Commande (IR) entrée	1
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Port USB	Oui
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.0
Commande (IR) sortie	1
Nombre de ports USB	1

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
--------------------------	------

Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Norme VESA	500 x 500 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Écran antireflet	Oui
Bezel colour	Black
Largeur du cadre (en haut)	1,28 cm
Largeur du cadre (côté)	1,28 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,28 cm

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Russe
Utilité	Universel

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	115 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	115 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible

Poids et dimensions

Afficher le poids	17,7 kg
-------------------	---------

Afficher hauteur	831,5 mm
Afficher profondeur	69 mm
Largeur d'affichage	1456,5 mm
Poids	17,7 kg
Hauteur	831,5 mm
Profondeur	69 mm
Largeur	1456,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	25,7 kg
Hauteur du colis	990 mm
Profondeur du colis	164 mm
Largeur du colis	1640 mm

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Détails techniques

Support de lecture	Y
--------------------	---

Commandes d'utilisateur

picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)

Certificats de durabilité

ErP

Compliance certificates

CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)