

iiyama ProLite T2252MSC-B2AG écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD

Neuf

Écran t

Écran tactile 21,5" Full HD conçu pour la bureautique, avec dalle IPS 178° et rafraîchissement 100 Hz pour un affichage fluide. Capteur capacitif projeté 10 points avec rejet de paume, utilisable au doigt, stylet ou gant. Connectique HDMI et DisplayPort, hub USB 3.2 Gen 1, haut-parleurs intégrés. Inclinaison -5 à 90° et montage VESA 100x100.

EAN : 4948570125180
Réf. : T2252MSC-B2AG
Taille de l'écran: 21.5"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): D
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **T2252MSC-B2AG**, a obtenu la note de **4.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Dureté de la surface	7H
Taille visualisable verticale	26 cm
Taille visualisable horizontale	47,9 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Pas de pixel	0,249 x 0,249 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Écran tactile	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	21.5"
Diagonale d'écran (cm)	54,5 cm
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Luminosité de l'écran	215 cd/m ²

représentation / réalisation

Interférence de la paume	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleur du produit	Noir
Châssis avant	Noir

Connectivité

HDCP	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Nombre de ports amont	2
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
Port tactile USB	Oui
Number of downstream ports	2

Ergonomie

Angle d'inclinaison	-5 - 90°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

Puissance

European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1556636
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,5 W
Consommation électrique typique	13 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	D
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	12,8 kWh

Poids et dimensions

Poids (avec support)	4,5 kg
Hauteur (support inclus)	361,5 mm
Profondeur (support inclus)	239,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	493,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6 kg
Hauteur du colis	350 mm
Profondeur du colis	150 mm
Largeur du colis	560 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI

Autres caractéristiques

Temps moyen entre pannes	50000 h
Commandes d'utilisateur	picture adjust (brightness, contrast, i-Style, adv. contrast, ECO, OD, X-Res), color settings (gamma, rgb range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp & soft), OSD (horizontal position, vertical pos., time, background), extra (reset, dcc/ci, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch)
Luminosité	215 cd/m ²
Zone d'affichage active (l x h)	478,6 x 260 mm
Mode tactile	stylus, finger, glove
Nombre de ports USB	2
Poids	4,5 kg

Hauteur	361,5 mm
Largeur	493,5 mm
Profondeur	239,5 mm
Panneau de commande	Joystick: right/ menu/ enter, left/ input/ exit, up/ eco, down, power
Compliance certificates	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Systemes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Durabilité

Certificats de durabilité

ErP



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)