

# iiyama ProLite T2452MSC-B1AG écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran t

Neuf

Moniteur tactile 23,8" IPS Full HD 16:9 pour la bureautique, avec interaction 10 points (capacitif projeté), surface anti-reflet et rejet de paume. Fréquence 100 Hz, temps de réponse 5 ms, Low Blue Light et sans scintillement. HDMI et DisplayPort, hub USB 3.2 Gen1 (2 ports) et port tactile USB, haut-parleurs intégrés. Inclinaison 5–90°, VESA 100x100, Plug & Play Windows/Linux.

EAN : 4948570125197  
Réf. : T2452MSC-B1AG  
Taille de l'écran: 23.8"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E  
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Écran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **T2452MSC-B1AG**, a obtenu la note de **4.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Palette de couleurs	86%
Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	7H
Diagonale d'écran (cm)	60,5 cm
Taille visualisable verticale	29,6 cm
Taille visualisable horizontale	52,7 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Pas de pixel	0,274 x 0,274 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m <sup>2</sup>
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Écran tactile	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	23.8"
Écran antireflet	Oui
Luminosité de l'écran	345 cd/m <sup>2</sup>

### représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Interférence de la paume	Oui

### multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs	2

### Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel
Châssis avant	Noir

### Connectivité

Sortie audio	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
Port tactile USB	Oui
Number of downstream ports	2

### Ergonomie

Plug and Play	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	5 - 90°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

### Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W

Consommation d'énergie (mode veille)	1,5 W
Consommation électrique typique	16 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	15,8 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

### Poids et dimensions

Poids (avec support)	5,6 kg
Hauteur (support inclus)	385 mm
Profondeur (support inclus)	253,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	567 mm

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	7,2 kg
Hauteur du colis	405 mm
Profondeur du colis	143 mm
Largeur du colis	635 mm

### Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI

### Autres caractéristiques

Précision de positionnement	2 mm
Temps moyen entre pannes	50000 h
Commandes d'utilisateur	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)
Luminosité	345 cd/m <sup>2</sup>
Zone d'affichage active (l x h)	527 x 296,5 mm
Mode tactile	stylus, finger, glove (latex)

Nombre de ports USB	2
Poids	5,6 kg
Hauteur	385 mm
Largeur	567 mm
Profondeur	253,5 mm
Panneau de commande	Menu, scroll up / ECO, scroll down / volume, select / input, power
Compliance certificates	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Systèmes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

## Durabilité

Certificats de durabilité

ErP



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)