

iiyama LE9864UHS-B1AG Ecran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 2,49 m (98")

Neuf

iiyama LE9864UHS-B1AG. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 2,49 m (98"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: Android. Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570125227
Réf. : LE9864UHS-B1AG

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique iiyama**, dont la référence est **LE9864UHS-B1AG**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	57 - 62 kHz
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Nombre d'écrans	1
Diagonale d'écran (cm)	247,7 cm
Zone d'affichage active (l x h)	2158,8 x 1214,4 mm
Pas de pixel	0,487 x 0,487 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	5000:1
Temps de réponse	6,5 ms
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	98"
Type de panneau	VA
Taux de diffusion	25%

Connectivité

Commande (IR) entrée	1
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Commande (IR) sortie	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	15 W
Capacité de puissance USB	Oui

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Type de montage	Mur
Écran antireflet	Oui
Largeur du cadre (en haut)	2 cm
Largeur du cadre (côté)	2 cm
Largeur du cadre (en bas)	2 cm
Norme VESA	700 x 500 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Bezel colour	Black

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
HDPCP	Oui
Version HDPCP	1.4/2.0
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	15
Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois
Utilité	Universel

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	388 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G

Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	388 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible

Systeme informatique

Version du système d'exploitation	14
Système d'exploitation installé	Android
Intégré dans le processeur	Oui
Système informatique	Oui
Capacité de stockage interne	32 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G52
Mémoire interne	4 Go
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A73

Poids et dimensions

Afficher le poids	61 kg
Afficher hauteur	1257,7 mm
Afficher profondeur	110,5 mm
Largeur d'affichage	2202 mm
Poids	61 kg
Hauteur	1257,7 mm
Profondeur	110,5 mm
Largeur	2202 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	77,9 kg
Hauteur du colis	1500 mm
Profondeur du colis	280 mm
Largeur du colis	2390 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232
Kit de montage	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération 0 - 40 °C

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide Oui

Type d'alimentation d'énergie Interne

Réseau

Wifi Oui

Ethernet/LAN Oui

Détails techniques

Support de lecture Y

network (status, Wifi, ethernet, hotspot), picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temp., colour control, picture reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, OSD transparency, information OSD), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, screen reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, power saving, panel saving, monitor info, other), channel (boot on source, rename input channel, auto source switching, signal lost detection, HDMI version), system (language, system update, setting reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting room, HDMI CEC, screen share, Miracast standby, log export)

Certificats de durabilité ErP

Compliance certificates CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France