

iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD

Neuf

Écran incurvé 34" UWQHD 3440x1440 pensé pour le gaming, offrant 120 Hz, 0,4 ms et FreeSync Premium sur dalle VA 1500R pour une image fluide et immersive. Station d'accueil USB-C 95 W avec KVM, hub USB 3.2 et LAN pour gérer plusieurs sources. Webcam 5 MP Windows Hello et micro intégrés. sRGB 99 %, mode sans scintillement et faible lumière bleue, pied réglable 15 cm.

EAN : 4948570125296
Réf. : XCB3497WQSNPH-B1
Taille de l'écran: 34"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **XCB3497WQSNPH-B1**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Diagonale d'écran (cm)	86,7 cm
Taille visualisable verticale	33,4 cm
Taille visualisable horizontale	79,7 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 180 kHz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Taux de contraste	3000:1
Taux de courbure d'écran	1500R
Forme d'écran	Incurvé
Response time (MPRT)	0,4 ms
Temps de réponse	0,4 ms
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	21:9
Type HD	UltraWide Quad HD
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Taille de l'écran	34"
Couverture NTSC (normale)	72%
Couverture sRGB (max)	99%
Profondeur de couleurs	8 bit
Pas de pixel	0,232 x 0,232 mm
Surface d'affichage	Mat
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
AMD FreeSync	Oui

multimédia

Appareil photo intégré	Oui
Mégapixel	5 MP
Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs	2
Microphone intégré	Oui
Puissance évaluée de RMS	10 W

Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

HDPCP	Oui
Built-in Commutateur KVM	Oui
Sortie casque audio	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	2
HDMI	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	95 W
Quantité de ports avals de type C USB	2
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports amont	4
Type de porte USB amont	USB Type-C
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
Capacité de puissance USB	Oui
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Number of downstream ports	4

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Ergonomie

Nombre de langues OSD	10
-----------------------	----

Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe
Angle d'inclinaison	23 - 5°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Pivotant	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	32 W
Consommation électrique typique	32 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	31,7 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	443 mm
Profondeur (sans support)	239,5 mm
Largeur (sans support)	807 mm
Poids (avec support)	9,7 kg
Hauteur (support inclus)	592,5 mm
Profondeur (support inclus)	239,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	807 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	14,2 kg
Hauteur du colis	500 mm
Profondeur du colis	198 mm
Largeur du colis	940 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Support inclus	Oui

Autres caractéristiques

Certification	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Commandes d'utilisateur	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, motion blur reduction, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, Mac address, USB charge, USB C speed), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), input select, audio settings (volume, mute audio), webcam, recall
Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Poids	9,7 kg
Largeur	807 mm
Profondeur	239,5 mm
Panneau de commande	Joystick: Power/ Menu (Centre), Forward/ Signal Select, Backward, Left/ i-Style colour/ ECO/ BlueLight Reducer, Right/ Volume
Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP, TCO
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)